

絶縁抵抗計

クランプ
メータマルチ
メータ

検相器

検電器

配線チェッカ

環境計測器

デジタル風速計

風速測定と同時に
周囲温度の測定が可能在庫
限り

特長

- 体感温度(ウィンチドル)測定機能付

一般仕様

測定範囲	風速: 0.4~20m/s、周囲環境温度: -10~+50°C
分解能	風速: 0.1m/s、周囲環境温度: 0.1°C
測定精度	風速: ±(0.2m/s+2%rdg) 周囲環境温度: ±0.5°C(0~+45°C)、±1%(左記以外)
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0~+50°C、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20~+60°C、80%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法・質量	本体: W50×H129.2×D20.6mm 保護カバー装着時: W50.9×H132.9×D24.7mm 約135g(保護カバー装着時、電池含む)
電源	単4(1.5V)電池×2個
電池寿命	連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)
付属品	取扱説明書、単4電池×2個、ストラップ、保護カバー
校正	不可

※本器に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-00240	AM-01U-JP	¥18,500	1台

デジタル照度計

小型・軽量サイズ
ケース一体型の携帯に便利な照度計在庫
限り

特長

- 作業性のよいセンサー一体型

一般仕様

測定範囲	0~200,000Lux
分解能	1Lux(0~18,999Lux)、10Lux(19,000~200,000Lux)
測定精度	±5%+10dgt
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0~+50°C、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20~+50°C、80%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法・質量	本体: W50×H128.5×D20.6mm 保護カバー装着時: W50.9×H132.9×D24.7mm 約123g(保護カバー装着時、電池含む)
電源	単4(1.5V)電池×2個
電池寿命	連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
付属品	取扱説明書、単4電池×2個、ストラップ、保護カバー
校正	可

※本器に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-00250	LX-01U-JP	¥21,000	1台

JIS 照度基準 02 計測器 P.30