

コンベックス **SCALE PRO**



現場での使い勝手を追求した 鋼製巻尺の決定版

オートロック
仕様

手動ロック
仕様



▲JCX-255A



▲JCX-255N

プロ仕様の超剛性テープ

引出すだけで
ピタッと止まる

驚異の水平保持力

約**2,900mm**


超剛性テープ



一般的なコンベックス

特長

- 3色 (黒・赤・青) の目盛で数値を素早く把握
- 折れ・たわみに強いプロ仕様の超剛性テープ
- 強力マグネット付0点補正爪
- テープは磨耗に強いナイロンコーティング
- 寸法目盛は読み間違えにくい階段式表示



強力磁石付0点補正爪



両面寸法目盛表示

テープ両面に目盛表示



裏面は薄暗い場所でも見やすい黄色地仕様

※テープ規格: JIS1級

商品コード	品番	本体寸法 (mm)	テープ幅 (mm)	テープ長 (m)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-01070	JCX-255A	W86×H84×D45	25	5	335	オープン	6個	1個
690-930-01080	JCX-255N	W72×H78×D45			355			


JAPPY まめ 知識

コンベックスの0点補正について

コンベックスの先端の爪を可動させ、引っ掛け・突き当ての2種の測定方法による差異を無くするための機構
2種の測定方法は「爪の厚み分」により基点の位置が異なるため、その爪の厚み分だけ動かし、常に0点を指すような仕組み


● 引っ掛け測定

引っ掛けると爪は先端方向へ移動



● 突き当て測定

突き当てると爪は本体(手元)方向へ移動



どちらの測定でも0(ゼロ)基点が正確