

## 一般空調用 アルミフレキシブルダクト



4mを1mに圧縮した、アルミニウム製の一般空調用ダクト



### 特長

- 施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付け可能
- 軽量で不燃性のため、一般冷暖房空調ダクトに最適
- 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単
- 圧縮時の強度が抜群、破損の心配が大幅に減少

### 仕様

- 材質:アルミニウム
- 用途:一般空調用ダクト

| 商品コード         | 品番            | 標準単価   | 出荷単位                   |
|---------------|---------------|--------|------------------------|
| 690-710-01100 | JPフレキ100mm×4m | ¥2,200 | 12本* <sup>1</sup> (1箱) |
| 690-710-01150 | JPフレキ150mm×4m | ¥3,300 | 6本(1箱)                 |

\*1:東日本地区は6本

### 関連商品

アルミフレキシブルダクトの施工時には「マルチコアドリル」や「アルミテープ」もお薦め!!



詳細は [03 工具 P.52](#)

[05 テープ・パテ類 P.87](#)

## 鉄フレキシブルダクト



耐熱性、強度を必要とする場所の冷暖房用ダクトに最適!



TFZ100-JP▲

TFZ150-JP▲

### 特長

- 高強度のスチールフォイルを使用
- 表面にメッキを施しているため錆びにくく、柔軟性あり
- 全長4mを1.2mに圧縮した製品で、収納や保管に大変便利


### 仕様

- 材質:亜鉛メッキスチール t0.08
- 最高使用温度100℃

| 商品コード         | 品番        | 口径 (mm) | 標準単価 | 出荷単位   |
|---------------|-----------|---------|------|--------|
| 690-710-02100 | TFZ100-JP | φ100    | オープン | 6本(1箱) |
| 690-710-02150 | TFZ150-JP | φ150    |      |        |

### 関連商品

鉄フレキシブルダクトの施工時には「アルミテープ」もお薦め!!



詳細は [05 テープ・パテ類 P.87](#)