

ライティング
ダクト

コンセント
周辺部材

タップ・
延長コード

避雷器

USB充電ポート付タップ スマートUSBタップ



1台でAC電源もUSBポートも備える
新しい時代の新しい電源タップ!

特長

- 電気用品安全法 PSE適合品
- トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き
- 狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用
- 合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)
- ほこり防止シャッター付き
- 雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き
- 過電流防止ブレーカー付き



差込口ごとに個別に
ON/OFFスイッチ付き



USBポートは分離させて
個別に使用可能
(JUT-542SPのみ)

JUT-222S▶

JUT-542SP▶



過電流防止
ブレーカー

3通り使える
ハイブリッド
電源タップ

雷ガード
ランプ
LED (緑)

仕様

	サイズ (mm)	
	節電タップ部	USB充電器部
JUT-222S	W165×H25×D45 (USB充電器部含む)	節電タップ部内蔵
JUT-542SP	W258×H25×D49	W68×H25×D49

商品コード	品番	ACコンセント部仕様				USB充電部仕様		標準 単価	梱包	出荷 単位
		定格容量	差込口	プラグ	電源 コード長	定格	コネクタ			
690-300-00320	JUT-222S	AC100~125V 14A	2極・ 2個口	2極 (絶縁キャップ付)	2m	DC5V3.4A (2ポート合計最大)	USB Aポート 2ポート	オープン	40本	1本
690-300-00330	JUT-542SP	AC100~125V 15A	2極・ 4個口			DC5V3.4A (4ポート合計最大)	USB Aポート 4ポート		30本	

OAタップ



安心の接地3P抜止コンセントが4個口!



特長

- 背面に強力マグネット付き
- 仮固定用フック穴付き
- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- 電気用品安全法 PSE 適合品

商品コード	品番	仕様	VCTFコード長さ (m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-300-00200	OAT4N3-JP	抜け止め・平刃3P4個口	3	オープン	25本	1本
690-300-00210	OAT4N5-JP	抜け止め・平刃3P4個口	5		15本	