

ROBO
サドル

リングスリーブ



裸圧着端子

JAPPYのオリジナルリングスリーブ!

裸圧着
スリーブリング
スリーブ絶縁被覆付
圧着接続子

電線コネクタ



▲ E-S JP


▲ E-M JP

▲ E-L JP

▲ E-M JP
(小箱・100個入)▲ E-M JP
(中箱・1,000個入)

特長

- E形圧着スリーブ
- JIS C 2806規格品



電線組合せ

JIS形番 (最大使用 電流)	同一の場合			異なる場合	圧着工具 ダイス位置
	φ1.6mm 又は2.0mm ²	φ2.0mm ² 又は3.5mm ²	φ2.6mm ² 又は5.5mm ²		
E小 (20A)	2本	—	—	・ φ1.6mm 1本と0.75mm ² 1本 ・ φ1.6mm 2本と0.75mm ² 1本	1.6×2 ④
	3~4本	2本	—	・ φ2.0mm 1本とφ1.6mm 1~2本	小
E中 (30A)	5~6本	3~4本	2本	・ φ2.0mm 1本とφ1.6mm 3~5本 ・ φ2.0mm 2本とφ1.6mm 1~3本 ・ φ2.0mm 3本とφ1.6mm 1本	中
				・ φ2.6mm 1本とφ1.6mm 1~3本 ・ φ2.6mm 1本とφ2.0mm 1~2本 ・ φ2.6mm 2本とφ1.6mm 1本 ・ φ2.6mm 1本とφ2.0mm 1本とφ1.6mm 1~2本	
E大 (30A)	7本	5本	3本	・ φ2.0mm 1本とφ1.6mm 6本 ・ φ2.0mm 2本とφ1.6mm 4本 ・ φ2.0mm 3本とφ1.6mm 2本 ・ φ2.0mm 4本とφ1.6mm 1本	大
				・ φ2.6mm 1本とφ2.0mm 3本 ・ φ2.6mm 2本とφ1.6mm 2本 ・ φ2.6mm 2本とφ2.0mm 1本 ・ φ2.6mm 1本とφ2.0mm 2本とφ1.6mm 1本	

※ JIS規格のリングスリーブ用圧着工具をご使用ください。

商品コード	品番	JIS形番	サイズ (mm)			最大使用電流 (A)	標準単価	梱包	出荷単位
			L	φD	φd ₁				
690-350-00800	E-S JP	E小	10.5	5.0	4.0	20	オープン	1,000個 (10箱)	100個 (1箱)
690-350-00810	E-M JP	E中		6.9	5.3	30			
690-350-00820	E-L JP	E大		7.7	6.1				


関連
商品

リングスリーブ用圧着工具はこちらのページへ



詳細は 03 工具 P.41

絶縁被覆付圧着接続子 閉端形 (CE形)



仕様

- 材質: 無酸素銅
- 絶縁物: ナイロン (UL94V-2)
- 絶縁被覆色: 乳白



E42024



LR20812



JQ0607003 / JIS C 2807

商品コード	品番	規格	寸法 (mm)						適用電線範囲 (mm) ^{*1}	標準単価	梱包	出荷単位
			φd	φB	L	F	E	φD				
690-350-02380	CE-1 JP		2.4	5.0	20.8	9.5	7.0	6.5	0.5~1.75	オープン	5,000個 (50袋)	100個 (1袋)
690-350-02390	CE-2 JP		3.0	5.7	21.0	9.5	7.3	8.0	1.0~3.0			
690-350-02400	CE-5 JP		3.8	7.2	27.0	12.0	8.5	9.5	2.5~6.0			
690-350-02410	CE-8 JP		4.5	9.3	28.0	12.0	9.5	12.0	4.0~9.0			

*1: 適用電線は断面積合計を示します。