

差込形電線コネクタ クイックロック



信頼性の高い2点接触スプリング構造



▲ QLX 2-JP-RCL



▲ QLX 3-JP-BCL



▲ QLX 4-JP-YCL



▲ QLX 5-JP-OCL



▲ QLX 6-JP-PCL




▲ QLX 8-JP-GCL

仕様

- 適合電線:銅φ1.6/φ2.0(単線)
- 認定検査機関:<PS>E JET
- 定格:20A 300V

2点接触



便利なワンタッチ箱



特長

- 電線被覆をストリップし、コネクタに差し込むだけで接続
- 透明カバーのため単線の挿入状態が確認可能
- JIS C2813 (屋内配線用差込形電線コネクタ) 適合品
- 都市再生機構 公共住宅建設工事共通仕様書 記載
- 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 (電気工事設備編) 記載
- 電気用品安全法許可品<PS>E
- 内線規程 JEAC許可品
- UL規格

商品コード	品番	極数	寸法 (mm)			色	標準単価	包装 (大箱)	出荷単位
			縦	横	高さ				
690-350-69122	QLX 2-JP-RCL	2	20.5	11.6	9.1	赤透明	オープン	30箱 (1,500個)	1箱 (50個)
690-350-69131	QLX 3-JP-BCL	3		16.2		青透明		20箱 (1,000個)	
690-350-69141	QLX 4-JP-YCL	4		20.8		黄透明		45箱 (2,250個)	
690-350-69151	QLX 5-JP-OCL	5		25.4		橙透明			
690-350-69161	QLX 6-JP-PCL	6		30.0		紫透明			
690-350-69181	QLX 8-JP-GCL	8		39.2		緑透明		30箱 (600個)	

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パテ
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱器材
- 11 盤用資材
- 12 絶縁処理材
- 13 ケーブル類
- 14 ケーブル用防災製品