

マーカ-用 絶縁チューブ / マーカ-用絶縁チューブ ぴたっ!とチューブ

マーカ-用 絶縁チューブ



電線のマーキング用に最適な
絶縁チューブ



特長

- 光沢のある、鮮やかな色調（白色）
- 保管しやすく、美観に優れた化粧箱入り

仕様

- 耐熱温度:60℃
- 材質:軟質PVC
- 絶縁破壊電圧:2,500V以上

*1:電線メーカーの仕様によっては適合しない場合があります。

商品コード	品番	長さ (m)	内径φ (mm)	肉厚 (mm)	色調	IV電線対応表*1		標準単価	出荷単位
						公称断面積 (sq)	素線数/直径 (本/mm)		
690-360-13020	JMZT3.0-100	100	3.0	0.4	ツヤあり白	0.90	7/0.40	オープン	100m (1箱)
690-360-13220	JMZT3.2-100		3.2			1.25	7/0.45		
690-360-13420	JMZT3.4-100		3.4			—	—		
690-360-13620	JMZT3.6-100		3.6			2.00	7/0.60		
690-360-14020	JMZT4.0-100		4.0			—	—		
690-360-14220	JMZT4.2-100		4.2			3.50	7/0.80		
690-360-15020	JMZT5.0-100		5.0			—	—		
690-360-16020	JMZT6.0-100		6.0			5.50	7/1.00		
690-360-17020	JMZT7.0-100		7.0			8.00	7/1.20		
690-360-18020	JMZT8.0-100		8.0			14.00	7/1.60		

マーカ-用絶縁チューブ ぴたっ!とチューブ



電線へ挿入後、自然にズレ落ちない
マーカ-用チューブ




特長

- 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる
- 挿入時に挿入障害が起きない
- スプリング端子台に有効

仕様

- 材質:軟質PVC
- 絶縁破壊電圧:2,500V以上

電線挿入時断面図



内部のヒダによってズレ落ちない

* 電線メーカーの仕様によっては適合しない場合があります。

商品コード	品番	長さ (m)	内径φ (mm)	肉厚 (mm)	色調	仕上外径範囲 φ(mm)	適合電線 (目安) IV・KIV・VSF・KV (sq)	標準単価	出荷単位
690-360-05230	PT2.3-1-200-JP	200	2.3	0.4	ツヤあり白	1.1~1.9	0.2~0.5	オープン	200m (1箱)
690-360-05300	PT3.0-1-200-JP		3.0			1.5~2.9	0.5~0.75		
690-360-05320	PT3.2-1-200-JP		3.2			2.1~3.1	0.5~1.25		
690-360-05340	PT3.4-1-200-JP		3.4			2.2~3.3	0.75~1.25		
690-360-05360	PT3.6-1-200-JP		3.6			2.5~3.5	1.25~2		
690-360-05380	PT3.8-1-200-JP		3.8			2.5~3.7	1.25~2		
690-360-05420	PT4.2-1-200-JP		4.2			3.1~4.1	2~3.5		

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パテ-類
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱器材
- 11 盤用資材
- 12 絶縁処理材
- 13 電線・ケーブル類
- 14 ケ-ブル用防災製品