

ケーブル引込保護材 スーパー防水グランド



ワイドレンジで、抜群のシール性能!



荷姿



特長

- 国際防水等級IP68
- 水深50mまで対応 (UL適合品・CE認証)
- 耐候性に優れた材料を使用
- 振動による緩みが生じにくい構造 (緩み防止機構品)


適合ケーブルレンジ

品番	電線仕上り外径 (φ mm)																																				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
FGB21S-10B-JP	■																																				
FGB21L-14B-JP							■																														
FGB26-18B-JP												■																									
FGB33-25B-JP																																					
FGB42-30B-JP																																					

※ ■ 適応電線範囲はIP67相当です。  
※ ■ 適応電線範囲はIP68相当です。

仕様

- 材質: 本体・ロックナット・シールナット: 66ナイロン (UL94V-2)、ワッシャー・シール: EPDM
- 使用温度範囲: -40°C ~ 105°C



商品コード	品番	対辺A/C/F (mm)	対角 A/C/F (mm)	高さ H (mm)	ねじ長 C2 (mm)	適応電線径 (mm) 下段の( )内は防水等級IP68相当	取付部ねじサイズ	取付穴径 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-00200	FGB21S-10B-JP	27/24/22	29/27/25	33	10	φ4~11 (φ6~11)	G1/2 (CTG16)	φ21.4~21.9	オープン	200個 (10箱)	20個 (1箱)
690-360-00210	FGB21L-14B-JP	27/27/27	30/30/30	37	12	φ8~14 (φ9~14)	G3/4 (CTG22)	φ26.9~27.4		100個 (10箱)	10個 (1箱)
690-360-00220	FGB26-18B-JP	33/33/33	37/37/37	40		φ9~18.5 (φ13~18.5)				G1 (CTG28)	φ33.8~34.4
690-360-00230	FGB33-25B-JP	42/41/42	47/45/47	46	13	φ15~25 (φ18~25)	G1-1/4 (CTG36)	φ42.5~43.1			
690-360-00240	FGB42-30B-JP	53/50/52	60/53/58	48	15	φ22~31 (φ24~31)					