

# 引込管防水ゴムカバー



- ボルト  
キャップ
- メッセンジャー  
ワイヤー
- 巻付  
グリップ
- ラッシング  
ロッド
- ケーブル  
ハンガー
- 自在バンド
- ステンレス  
バンド
- 樹脂バンド
- 引込管  
ゴムカバー
- 端末処理用  
部材



▲NWP-0S ▲NWP-0 ▲NWP-1 ▲NWP-2S




▲NWP-2 ▲NWP-3

## ■ 材 質

● 黒色クロロプレンゴム

## ■ 適合目安表

品番	内径F (mm)	厚鋼電線管		薄鋼電線管	
		管の呼び方	外径 (mm)	管の呼び方	外径 (mm)
NWP-0S	28	G16	21.0	C15	15.9
		G22	26.5	C19	19.1
NWP-0	42	G28	33.3	C31	31.8
		G36	41.9	C39	38.1
NWP-1	60	G42	47.8	C51	50.8
		G54	59.6		
NWP-2S	76.5	G70	75.2	C63	63.5
				C75	76.2
NWP-2	90	G82	87.9	—	
NWP-3	120	G92	100.7		
		G104	113.4		



商品コード	品番	各部寸法 (mm)									標準単価	出荷単位
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
690-130-02535	NWP-0S	10	13	15	17	21	28	40	82	3.5	オープン	1個
690-130-02530	NWP-0	14	18	22	26	30	42		73	3		
690-130-02520	NWP-1	18	22	26	30	38	60	45	81	4		
690-130-02610	NWP-2S	25	31	38	45	62	76.5	55	103			
690-130-02510	NWP-2	30	36	43	50	67	90	64	126	5		
690-130-02500	NWP-3	40	50	58	68	90	120					

## トリプレックス専用



使用イメージ




▲NWP-2ST ▲NWP-2T

## ■ 材 質

● 黒色クロロプレンゴム

## ■ 適合目安表

品番	カット位置	CVTケーブル			電線管		ガス管
		600V	3kV	6kV	薄鋼	厚鋼	
NWP-2ST	A (原型)	38	8, 14	—	C63 C75	G70	65A
	B	60	22	—			
	C	100	38, 60	22, 38			
NWP-2T	A (原型)	60	38	—	—	G82	80A
	B	100	60	22, 38			
	C	150	100	60			



商品コード	品番	各部寸法 (mm)									標準単価	出荷単位
		ケーブル1本の外径				E	F	G	H	I		
		A	B	C	D							
690-130-02615	NWP-2ST	12	15	19	21	62	76.5	55	103	4	オープン	1個
690-130-02515	NWP-2T	17	20	22	24	67	90					