

# 安全データシート

作成日：2014年3月28日

1. 化学品及び会社情報  
 製品名/化学品の名称：パイオランクロス粘着テープ K-10-BE  
 会社名：ダイヤテックス株式会社  
 住所：富山県黒部市沓掛2000  
 担当部門：品質保証  
 電話番号：0765-52-1732  
 FAX番号：0765-54-2768  
 緊急連絡先：同上

2. 危険・有害性の要約  
 危険性：通常の取り扱いでは、危険性はない。  
 有害性：高分子量化合物では生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。  
 環境影響：特段ないと思われる。  
 GHS分類：分類基準に該当しない。

3. 組成、成分情報  
 単一製品・混合物の区別：混合物

化学品名	①ポリエチレン	②アクリル酸エステル 共重合体	③着色剤(BE)
CAS.No	9002-88-4	非開示	1%未満 —

4. 応急措置  
 目に入った場合：直ちに流水で十分に洗眼する。  
 取扱い中に粘着剤が皮膚に付着した場合：水または石鹼水で充分洗浄する。もし、皮膚に炎症を生じたときは、医師の手当てを受ける。  
 吸入した場合：加熱溶融時(焼却時など)に発生する蒸気、ガスを大量に吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移動し、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。  
 飲み込んだ場合：大量に飲み込んだ場合は直ちに吐き出させ、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置  
 消火方法：火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。  
 移動可能であれば、速やかに安全な場所に移動させる。  
 周囲の設備等に散水して冷却する。  
 消火作業の際は、適切な保護具を着用する。  
 消火剤：噴霧水、粉末、炭酸ガス、アルコフォーム、乾燥砂

6. 漏出時の措置  
 くずなどは容器に集め廃棄処分する。

7. 取扱い及び  
 保管上の注意  
 取扱い：人体、車のボディーなどには直接貼らないこと。  
 家具、壁、ガラスなどに貼る場合は、事前に充分試験をして貼ること。  
 電気絶縁用には使用しないこと。  
 貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってしっかり押さえ貼りつけること。  
 保 管：直射日光を避け、涼しい所で保管する

8. 暴露防止  
 及び措置  
 管理濃度：管理濃度は規定されていない。  
 許容濃度：日本産業衛生学会、ACGIH ではこの物質の許容濃度を設定していない  
 設備対策：特になし。  
 保 護 具：必要に応じて着用する。

9. 物理／  
 化学的性質  
 外 観 等：粘着テープ

化学品名	①ポリエチレン樹脂	②アクリル酸エステル 共重合体	③着色剤(BE)
融 点	100～145℃	知見なし	知見なし
比 重	0.90～0.95	知見なし	知見なし
溶 融 度	水に不溶	水に不溶	水に不溶
引 火 点	300℃以上		

10. 安定性、反応性 安定性：通常取り扱い状態において安定

11. 有害性情報  
 刺 激 性：皮膚刺激性 物理的な刺激  
 眼刺激性 物理的な刺激  
 急性毒性：生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。

12. 環境影響情報 分解性、蓄積性：知見なし

13. 廃棄上の注意 焼却炉で焼却する。または、産業廃棄物処理場に埋め立てる。

14. 輸送上の注意 容器・包装は破損のないことを確かめ、落下、損傷のないよう積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。

15. 適用法令 消 防 法：指定可燃物 合成樹脂類

16. その他情報  
 本データシートは、弊社の持つ知見をもとに充分注意を払って作成しております。しかしながら、この記載内容は通常の使用状態におけるものであり、特殊な条件下での安全性、引用文献の内容・全ての生体影響の網羅を保証するものではありません。  
 使用におかれましては、適用法令に従うとともにこの製品安全データシートを参考に、自社の使用に即した取扱い上の注意を検討確立し、安全に使用して戴きたくお願い致します。