

KEW3023 データシート

絶縁抵抗計	定格測定電圧	100V	250V	500V	1000V	
	オートレンジ	4.000/40.00/200.0MΩ				4.000/40.00/400.0/2000MΩ
	第1有効測定範囲	0.1~20MΩ	0.1~40MΩ	0.1~200MΩ	0.1~1000MΩ	
	中央値	5MΩ		50MΩ		
	確度	±2%rdg±6dgt				
	第2有効測定範囲 下限	0~0.099MΩ				
	第2有効測定範囲 上限	20.01~200.0MΩ	40.01~ 2000MΩ	200.1~ 2000MΩ	1001~ 2000MΩ	
	確度	±5%rdg±6dgt				
	定格測定電流	定格測定電圧 × 1000Ω の値の試験抵抗を接続したとき DC1.0~1.2mA				
	短絡電流	DC1.5mA 以下				
低抵抗計	オートレンジ	40.00/400.0Ω				
	確度	±2%rdg±8dgt				
	開放回路電圧	5V±20%				
	短絡電流	DC 220±20mA				
	ヒューズ	速断型セラミックヒューズ 0.5A/600V(φ6.35×32mm)				
電圧計	測定範囲	AC 20~600V(50/60Hz) DC -20~-600V/+20~+600V				
	確度	±3%rdg±6dgt				
一般仕様	その他機能	データホールド、0ΩADJ.、オートディスチャージ、バーグラフ表示、メモリー、コンパレータ、活線警告、オートパワーオフ、バッテリー警告表示、バックライト、セーフティロック、リモート測定、測定ボタンロック(連続測定)				
	適合規格	IEC 61010-1 CAT.III 600V、IEC 61557-1, 2, 4、IEC 61326-1				
	防塵防滴	IP40				
	外形寸法・質量	105(L)×158(W)×70(D)mm 約600g				
	電源	単3形マンガン乾電池(R6P)×6 又は 単3形アルカリ乾電池(LR6)×6				
	付属品	7150 (リモートスイッチ付測定プローブセット) ¥5,800 (税込 ¥6,090) 9121 (肩掛ベルト) ¥500 (税込 ¥525) 単3形マンガン乾電池(R6P)×6, 取扱説明書				
	オプション	7115 (高所測定プローブセット) ¥12,500 (税込 ¥13,125) 8016 (先端金具フック) ¥870 (税込 ¥914) 8923 (ヒューズ [F500mA/600V]) ¥190 (税込 ¥200) 9089 (コード収納部付携帯ケース) ¥2,500 (税込 ¥2,625)				

\* ガード端子はありません