



切断砥石

キレマツシヤロ

CUTTING WHEEL

砥材 **WA**

粒度 (#) **46**

硬度 **R**

最高使用回転数
13,500 rpm

最高使用周速度
76 m/s

結合剤 **BF**

発注コード **360-3043**

品番 **KM107-1.2**

**1.2mm刃厚で
スピーディーな作業性。**

対応ワーク

- ・ 鋼鉄
- ・ 鉄
- ・ ステンレス など

金属用



外径 107mm / 刃厚 1.2mm / 穴径 15.0mm

10枚入



! 防塵マスク、メガネ、マスク、手袋等の保護具を必ず着用してください。
「使用上の注意」を必ずお読みの上ご使用ください。

▶商品詳細



切断砥石

キレマツシヤロ

発注コード **360-3043**

品番 **KM107-1.2**

! 使用上のご注意

- 必ず適正な砥石カバーを取り付けてご使用ください。
- 使用中は粉じんが飛び散るため防じんメガネ、マスク、手袋などの保護具を必ず着用してください。
- 砥石の最高使用周速度を超えない範囲でご使用ください。
- 切断砥石の最高使用周速度は外周面です。砥石の側面を使用しないでください。
- 作業場所周辺の安全を確かめた上でご使用ください。使用中はディスクを人に向けないでください。
- 作業開始前には1分以上、砥石交換は3分以上試運転をしてください。試運転、砥石交換は安全教育修了者が行ってください。
- 砥石の仕様がグラインダーまたは切断機に適合しない場合は使用しないでください。穴径の改造をしないでください。
- 直射日光を避け、所定の箱に入れ、湿気のない平らな場所に平積みで保管してください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

お客様相談室 **0120-509-849**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>

製造元 中山市長昊磨具磨料有限公司

MADE
IN
CHINA



4 550414 102594