



4	高効率電動機搭載 EQUIPPED WITH HIGHLY EFFECTIVE ELECTRIC MOTOR	
3	吸込 溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)	
2	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
	出力 OUTPUT (kW)	1.5
2	極数・相 POLES PHASE	2・3
	周波数 FREQUENCY (Hz)	50 60
2	電圧 VOLTAGE (V)	200 200/220
	IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD	IE3 IE3
1	風量 (MAX.) VOLUME (m ³ /min)	28 33
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	2.70 3.85
1	回転数 SPEED (min ⁻¹)	2900 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3 kPa
仕様 SPECIFICATIONS		

作成 S. HATANO
 確認 T. HOTEI
 承認 M. TANAKA
昭和電機株式会社 大東工場
 SHOWA DENKI CO., LTD
 DAITO FACTORY

作成日 2012.3.1
 DATE MARCH 1, 2012
 品名 KSB-H15B-R313
 TYPE
 図名 外形寸法図
 TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
 図番 YK27R31300-0
 DRAWING NO.

図歴 RECORDS	△×			
	△×			
	△×			
	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY