

スナップリングプライヤの種類と適用径

KTCでは下図“ A ”の穴寸法に合わせてスナップリングプライヤのクロー径を設定しています。また、JIS規格ではこの“ A ”寸法によりスナップリングの「呼び径」が決められています。つまり、KTCのスナップリングプライヤの適用(呼び径)はこのクロー径によって決まっています。

KTCのスナップリングプライヤのグリップカラーは、「穴用」は赤、「軸用」は黄色と区別をつけており、それぞれ先端がまっすぐな「直型」と先端が曲がっている「曲型」等、用途に応じた先端形状を設定しています。

【穴用スナップリング】

グリップカラー **赤**

SCP-171

溝

呼び径

適用する穴

プライヤのしくみ
グリップを閉じる
↓
先端も閉じる

【軸用スナップリング】

グリップカラー **黄**

SOP-171

溝

呼び径

適用する軸


プライヤのしくみ
グリップを閉じる
↓
先端が開く

直型スナップリングプライヤ穴用



INTERNAL SNAP RING PLIER						
No.	クロー径	適用スナップリング呼び	L	g	個	小売参考価格
SCP-171	2.0	19~30	185	200	10	¥ 2,660
SCP-1715	1.5	12~13	185	200	10	¥ 2,660

本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付きです。
クローの交換が可能です。(●P.236のクローセットが使用できます。)




開閉バネ、ねじは補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせ下さい。

直型ロングスナップリング プライヤ穴用



INTERNAL SNAP RING PLIER						
No.	クロー径	適用スナップリング呼び	L	g	個	小売参考価格
SCP-171LL	1.2	10~11	220	160	10	¥ 4,130

本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです。
クローが長いロングタイプなので、狭く奥深い場所で威力を発揮します。




開閉バネは補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせ下さい。

曲型スナップリングプライヤ穴用



BENT INTERNAL SNAP RING PLIER						
No.	クロー径	適用スナップリング呼び	L	g	個	小売参考価格
SCP-172L	1.2	10~11	165	200	10	¥ 3,250

本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです。



開閉バネは補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせ下さい。

品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は ● P.4~5 をご参照下さい。

めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。

このマークのついている製品は在庫確認の上ご注文下さい。

(マークの例: 9.5, ツチ, POWERFIT, 36, 39, 42, リペア, 六角, クロス)

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。