

安全データシート

作成日:2016年2月3日

1. 化学品及び会社情報
 製品名/化学品の名称 : ラインテープ L-10-RE
 会社名 : ダイヤテックス株式会社
 住 所 : 富山県黒部市沓掛2000
 担当部門 : 品質保証
 電話番号 : 0765-52-1732
 FAX 番号 : 0765-54-2768
 緊急連絡先:同上

2. 危険・有害性の要約
 危険性:通常取り扱いでは、危険性はない。
 有害性:高分子量化合物では生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。
 環境影響:特段ないと思われる。
 GHS 分類:分類基準に該当しない。

3. 組成、成分情報
 単一製品・混合物の区別 : 混合物

化学品名	①ポリエチレン	②アクリル酸エステル共重合体	③着色剤(白・赤)
CAS.No	9002-88-4	非開示	-

4. 応急措置
 目に入った場合 :直ちに流水で十分に洗眼する。
 取扱い中に粘着剤が皮膚に付着した場合 :水または石鹼水で充分洗浄する。もし、皮膚に炎症を生じたときは、医師の手当てを受ける。
 吸入した場合 :加熱溶融時(焼却時など)に発生する蒸気、ガスを大量に吸入した場合は、新鮮な空気の場合に移動し、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。
 飲み込んだ場合 :大量に飲み込んだ場合は直ちに吐き出させ、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置
 消火方法:火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
 移動可能であれば、速やかに安全な場所に移動させる。
 周囲の設備等に散水して冷却する。
 消火作業の際は、適切な保護具を着用する。
 消 火 剤:噴霧水、粉末、炭酸ガス、アルコフォーム、乾燥砂

6. 漏出時の措置
 くずなどは容器に集め廃棄処分する。

7.取扱い及び 保管上の注意	取扱い:人体、車のボディーなどには直接貼らないこと。 家具、壁、ガラスなどに貼る場合は、事前に充分試験をして貼ること。 電気絶縁用には使用しないこと。 貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってしっかり押さえ貼りつけること。 保 管:直射日光を避け、涼しい所で保管する																				
8.暴露防止 及び措置	管理濃度:管理濃度は規定されていない。 許容濃度:日本産業衛生学会、ACGIH ではこの物質の許容濃度を設定していない 設備対策:特になし。 保 護 具:必要に応じて着用する。																				
9.物理／ 化学的性質	外 観 等:粘着テープ <table border="1" data-bbox="432 712 1513 965"> <thead> <tr> <th data-bbox="432 712 587 757">化学品名</th> <th data-bbox="635 712 826 757">①ポリエチレン</th> <th data-bbox="890 712 1225 757">②アクリル酸エステル共重合体</th> <th data-bbox="1257 712 1513 757">③着色剤(白・赤)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 768 587 813">融 点</td> <td data-bbox="651 768 810 813">100~145℃</td> <td data-bbox="1002 768 1114 813">知見なし</td> <td data-bbox="1305 768 1417 813">知見なし</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 824 587 869">比 重</td> <td data-bbox="659 824 794 869">0.90~0.95</td> <td data-bbox="1002 824 1114 869">知見なし</td> <td data-bbox="1305 824 1417 869">知見なし</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 880 587 925">溶 融 度</td> <td data-bbox="667 880 786 925">水に不溶</td> <td data-bbox="994 880 1106 925">水に不溶</td> <td data-bbox="1297 880 1409 925">水に不溶</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 936 587 981">引 火 点</td> <td data-bbox="659 936 794 981">300℃以上</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	化学品名	①ポリエチレン	②アクリル酸エステル共重合体	③着色剤(白・赤)	融 点	100~145℃	知見なし	知見なし	比 重	0.90~0.95	知見なし	知見なし	溶 融 度	水に不溶	水に不溶	水に不溶	引 火 点	300℃以上		
化学品名	①ポリエチレン	②アクリル酸エステル共重合体	③着色剤(白・赤)																		
融 点	100~145℃	知見なし	知見なし																		
比 重	0.90~0.95	知見なし	知見なし																		
溶 融 度	水に不溶	水に不溶	水に不溶																		
引 火 点	300℃以上																				
10.安定性、反応性	安定性:通常取り扱い状態において安定																				
11.有害性情報	刺 激 性:皮膚刺激性 物理的な刺激 眼刺激性 物理的な刺激 急性毒性:生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。																				
12.環境影響情報	分解性、蓄積性:知見なし																				
13.廃棄上の注意	焼却炉で焼却する。または、産業廃棄物処理場に埋め立てる。																				
14.輸送上の注意	容器・包装は破損のないことを確かめ、落下、損傷のないよう積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。																				
15.適用法令	消 防 法:指定可燃物 合成樹脂類																				
16.その他情報	本データシートは、弊社の持つ知見をもとに充分注意を払って作成しております。しかしながら、この記載内容は通常の使用状態におけるものであり、特殊な条件下での安全性、引用文献の内容・全ての生体影響の網羅を保証するものではありません。 使用におかれましては、適用法令に従うとともにこの製品安全データシートを参考に、自社の使用に即した取扱い上の注意を検討確立し、安全に使用して戴きたくお願い致します。																				