

安全データシート

作成日:2013年11月19日

1. 化学品及び会社情報	製品名/化学品の名称 : ラインテープ L-10-YE 会社名 : ダイヤテックス株式会社 住 所 : 富山県黒部市沓掛2000 担当部門 : 品質保証 電話番号 : 0765-52-1732 FAX 番号 : 0765-54-2768 緊急連絡先:同上								
2. 危険・有害性の要約	危険性:通常取り扱いでは、危険性はない。 有害性:高分子量化合物では生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。 環境影響:特段ないと思われる。 GHS 分類:分類基準に該当しない。								
3. 組成、成分情報	単一製品・混合物の区別 : 混合物 <table border="0"> <tr> <td>化学品名</td> <td>①ポリエチレン</td> <td>②アクリル酸エステル共重合体</td> <td>③着色剤(白・黄)</td> </tr> <tr> <td>CAS.No</td> <td>9002-88-4</td> <td>非開示</td> <td>-</td> </tr> </table>	化学品名	①ポリエチレン	②アクリル酸エステル共重合体	③着色剤(白・黄)	CAS.No	9002-88-4	非開示	-
化学品名	①ポリエチレン	②アクリル酸エステル共重合体	③着色剤(白・黄)						
CAS.No	9002-88-4	非開示	-						
4. 応急措置	目に入った場合 :直ちに流水で十分に洗眼する。 取扱い中に粘着剤が皮膚に付着した場合 :水または石鹼水で充分洗浄する。もし、皮膚に炎症を生じたときは、医師の手当てを受ける。 吸入した場合 :加熱溶融時(焼却時など)に発生する蒸気、ガスを大量に吸入した場合は、新鮮な空気の場合に移動し、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。 飲み込んだ場合 :大量に飲み込んだ場合は直ちに吐き出させ、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。								
5. 火災時の措置	消火方法:火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。 移動可能であれば、速やかに安全な場所に移動させる。 周囲の設備等に散水して冷却する。 消火作業の際は、適切な保護具を着用する。 消 火 剤:噴霧水、粉末、炭酸ガス、アルコフォーム、乾燥砂								
6. 漏出時の措置	くずなどは容器に集め廃棄処分する。								

7. 取扱い及び 保管上の注意	取扱い: 人体、車のボディーなどには直接貼らないこと。 家具、壁、ガラスなどに貼る場合は、事前に充分試験をして貼ること。 電気絶縁用には使用しないこと。 貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってしっかり押さえ貼りつけること。 保 管: 直射日光を避け、涼しい所で保管する																				
8. 暴露防止 及び措置	管理濃度: 管理濃度は規定されていない。 許容濃度: 日本産業衛生学会、ACGIH ではこの物質の許容濃度を設定していない 設備対策: 特になし。 保 護 具: 必要に応じて着用する。																				
9. 物理／ 化学的性質	外 観 等: 粘着テープ <table border="1" data-bbox="432 707 1513 1021"> <thead> <tr> <th data-bbox="432 707 576 752">化学品名</th> <th data-bbox="641 707 831 752">①ポリエチレン</th> <th data-bbox="919 707 1182 797">②アクリル酸エステル共重 合体</th> <th data-bbox="1238 707 1445 752">③着色剤(白・黄)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 819 576 864">融 点</td> <td data-bbox="641 819 831 864">100～145℃</td> <td data-bbox="919 819 1182 864">知見なし</td> <td data-bbox="1238 819 1445 864">知見なし</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 875 576 920">比 重</td> <td data-bbox="641 875 831 920">0.90～0.95</td> <td data-bbox="919 875 1182 920">知見なし</td> <td data-bbox="1238 875 1445 920">知見なし</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 931 576 976">溶 融 度</td> <td data-bbox="641 931 831 976">水に不溶</td> <td data-bbox="919 931 1182 976">水に不溶</td> <td data-bbox="1238 931 1445 976">水に不溶</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 987 576 1032">引 火 点</td> <td data-bbox="641 987 831 1032">300℃以上</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	化学品名	①ポリエチレン	②アクリル酸エステル共重 合体	③着色剤(白・黄)	融 点	100～145℃	知見なし	知見なし	比 重	0.90～0.95	知見なし	知見なし	溶 融 度	水に不溶	水に不溶	水に不溶	引 火 点	300℃以上		
化学品名	①ポリエチレン	②アクリル酸エステル共重 合体	③着色剤(白・黄)																		
融 点	100～145℃	知見なし	知見なし																		
比 重	0.90～0.95	知見なし	知見なし																		
溶 融 度	水に不溶	水に不溶	水に不溶																		
引 火 点	300℃以上																				
10. 安定性、反応性	安定性: 通常の取り扱い状態において安定																				
11. 有害性情報	刺 激 性: 皮膚刺激性 物理的な刺激 眼刺激性 物理的な刺激 急性毒性: 生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。																				
12. 環境影響情報	分解性、蓄積性: 知見なし																				
13. 廃棄上の注意	焼却炉で焼却する。または、産業廃棄物処理場に埋め立てる。																				
14. 輸送上の注意	容器・包装は破損のないことを確かめ、落下、損傷のないよう積み、荷崩れ防止を確実に行う。																				
15. 適用法令	消 防 法: 指定可燃物 合成樹脂類																				
16. その他情報	本データシートは、弊社の持つ知見をもとに充分注意を払って作成しております。しかしながら、この記載内容は通常の使用状態におけるものであり、特殊な条件下での安全性、引用文献の内容・全ての生体影響の網羅を保証するものではありません。 使用におかれましては、適用法令に従うとともにこの製品安全データシートを参考に、自社の使用に即した取扱い上の注意を検討確立し、安全に使用して戴きたくお願い致します。																				