

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools. This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment, and will satisfy each and every user in the workplace.

Laminator

ラミネーター

オフィス備品

ラミネーター & ラミネーター専用フィルム

大切な用紙の保護に○○○

対応サイズ

A3

対応フィルム厚み

100/150 μ m
最大厚み0.6mmまで

商品の簡易POP・店頭ポスター・カード類・写真などに

大事な1枚を綺麗に保存。

スイッチ1つで簡単ラミネート

省エネモード設計

電源を入れ約60分でオートパワーオフが作動。電源ランプが点灯後約5分で加熱停止、電源が切れ節電します。再度ラミネートする時は、電源スイッチを入れ直してください。



ラミネート停止レバー付き

フィルムが詰まった際、ローラーの密着を開閉しフィルムを取り出しやすくします。



発注単位1台

発注コード	品番	価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大ラミネート厚さ (mm)	消費電力 (W)	ラミネート速度(mm/秒) (50/60Hz)	梱包数 (台)	質量 (kg)
784-7947	TLA-A3	¥10,725(¥9,750)	¥13,000	0.6	350	5.1/6.1	4	2.3

仕様

ウォームアップ時間	約5~7分間 (周囲の温度によって異なる)
最大ラミネート厚	0.6mm (フィルムの厚さ含む)
ラミネート速度	約5.1mm/秒 (約60秒・50Hz) 約6.1mm/秒 (約50秒・60Hz)
最大ラミネート幅	320mm (A3サイズ対応)
設定温度	約125℃・140℃
加熱方式	外部ヒーターチャンバー方式
操作機能	電源スイッチ (ラミネート温度切替機能付) ラミネート停止レバー
制御機能	マイコン式温度コントロール オートパワーオフ機能
コードの長さ	約1.5m
使用電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	350W (50/60Hz)
外形寸法	W480×D232×H80mm (リアトレイ使用時、突起部含まず)
付属品	取扱説明書・保証書・リアトレイ



ほこり・ゴミが付きにくい

原稿がスムーズに入れられる

静電防止 フィルム

ラミネーター 専用フィルム



エコフィルム

フィルムを焼くしても
塩化水素ガスを発生しません

3層構造フィルムで
上質でキレイな仕上がり

インクジェットプリントの
保護に最適

- ほこり、ゴミが付着しにくく、原稿をスムーズに入れることができます。
- 3層構造フィルムなので丈夫でキレイな仕上がります。
- 大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。
- 焼くしても塩化水素ガスを発生しません。
- インクジェットプリントの保護に。
- 静電気防止加工済

1枚あたり目安単価

LFM-A4-100 ¥15(¥14)
LFM-A3-100 ¥30(¥27)

発注単位1パック

発注コード	品番	価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	タイプ	フィルムサイズ縦×横 (mm)	厚さ (μ m)	パック入数 (枚)	梱包数 (パック)	質量 (kg)
783-1684	LFM-A4-100	¥1,485(¥1,350)	¥1,800	A4	303×216	100	100	10	1.6
783-1692	LFM-A3-100	¥2,970(¥2,700)	¥3,600	A3	426×303	100	100	5	3.1

総発売元 トラスコ中山株式会社

〒105-0004

東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 (製品に関するお問い合わせ)

TEL 03-0120-509-849 FAX 03-0120-509-839

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

TRUSCO モノづくり大辞典
オレンジブック

トラスコオフィス備品に関するより詳しい情報は

オレンジブック

検索

http://www.orange-book.com/

ご用命は

不許複製

本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。19.10.00 y.t

0000