

●センサー（熱電対、Kタイプ）コード長 約1m

※測定範囲の上限や下限近くでは、ご使用環境や使い方によりセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。センサーの選択時は余裕を持った温度範囲の物をご使用ください。

番号	型 式	形状・寸法 （単位:mm）	測定範囲
①	LK-200AR	約800 φ7 φ13 先端部 C 2680	−50～+200℃ (空調用、伸縮タイプ) 校正温度制限あり(20～50℃)
②	LK-200TFH	150 100 φ5.0 (テフロン加工) 先端部 SUS 304	−160～+200℃ (耐薬品用)
③	LK-300	150 100 φ3.2 先端部 SUS 304	−160～+300℃ (液体温度測定用)
④	LK-300A	150 100 φ3.2 先端部 SUS 304	−50～+300℃ (空調用、高速タイプ)
⑤	LK-300S	155 100 φ3.2 先端部 SUS 304	−160～+300℃ (液体温度測定用)
⑥	LK-310	100 100 φ1.6 先端部 SUS 304	−160～+300℃ (液体温度測定用、狭小タイプ)
⑦	LK-300W	300 100 φ3.2 先端部 SUS 304	−160～+300℃ (液体温度測定用)
⑧	LK-250	15 80 先端部 SUS 304	−160～+250℃ (表面温度測定用)
⑨	LK-500	15 80 先端部 SUS 304	−160～+500℃ (表面温度測定用)
⑩	LK-500L	40 25 140 先端部 SUS 304	−160～+500℃ (先端L型表面温度測定用)
⑪	LK-500S	φ12 φ6 100 先端部 クロメル・アルメル	−160～+500℃ (小面積表面温度測定用)
⑫	LK-700	306 38 φ1 先端部 SUS 316	−160～+700℃ (液体温度測定用、狭小タイプ)