



マグネット付 レベルクォーター

発注コード 132-8816 品番 LQ-95

法勾配および角度対照表

法勾配	仰角度		垂直1に対して		水平1に対して	
	度	分	法 長	水平長	法 長	垂直長
0.05	87	08	1.001	0.050	20.025	20.000
0.10	84	17	1.005	0.100	10.050	10.000
0.15	81	28	1.011	0.150	6.741	6.667
0.20	78	41	1.020	0.200	5.099	5.000
0.25	75	58	1.031	0.250	4.123	4.000
0.30	73	18	1.044	0.300	3.480	3.333
0.35	70	43	1.059	0.350	3.027	2.857
0.40	68	12	1.077	0.400	2.693	2.500
0.45	65	46	1.097	0.450	2.437	2.222
0.50	63	26	1.118	0.500	2.236	2.000
0.60	59	02	1.166	0.600	1.944	1.667
0.70	55	00	1.221	0.700	1.744	1.429
0.80	51	20	1.281	0.800	1.601	1.250
0.90	48	01	1.345	0.900	1.495	1.111
1.00	45	00	1.414	1.000	1.414	1.000
1.10	42	16	1.487	1.100	1.351	0.909
1.20	39	48	1.562	1.200	1.302	0.833
1.30	37	34	1.640	1.300	1.262	0.769
1.40	35	32	1.720	1.400	1.229	0.714
1.50	33	41	1.803	1.500	1.202	0.667
1.80	29	03	2.059	1.800	1.144	0.556
2.00	26	34	2.236	2.000	1.118	0.500
2.30	23	30	2.508	2.300	1.090	0.435
2.50	21	48	2.693	2.500	1.077	0.400
3.00	18	26	3.162	3.000	1.054	0.333
4.00	14	02	4.123	4.000	1.031	0.250
5.00	11	19	5.099	5.000	1.020	0.200

特 長

- マグネット付のため、鉄骨構造物に特に便利です。
- 指針の振りもどしが少ないので読みやすく、通常の温度・湿度・風等には影響されません。
- 小型・軽量で携帯に便利です。

⚠ ご注意

- ロックピンを抜き取る際には、指針に圧力が掛からないように十分注意して真っ直ぐ引き抜いてください。
- ロックピンの再使用はおやめください。事故や精度不良の原因となります。
- マグネットを時計・コンピュータ・精密機器に近づけると故障の原因となりますので、絶対に近づけないでください。
- 測定面への据置は静かに行ってください。
- 測定機器のため落としたり、ぶついたりしないでください。
- 無理な姿勢・無理な力での作業はおやめください。
- お子様の手の届かない所へ保管してください。
- 本製品の用途以外のご使用はおやめください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

製造元 新潟精機株式会社