

## 製品仕様書

製品名 LEDレンカライトS 型式 LSS-205N

電気用品表示	Ⓟ適合品
構造	屋外用防雨型
定格／消費電力	100～200V 50/60Hz / 9W
光源	9W 直管形LEDランプ
全光束／発光効率	1,260Lm(ルーメン) / 140Lm/W
本体質量	1.8kg
JANコード	49-30510-35007-3

## 主な構成部品と仕様

電源側電線	電気用品表示	ⓅJET 取得済品
	種類	ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)
	適用サイズ	3C×2.0mm <sup>2</sup>
	条長	5m(電線切りっぱなし プラグなし)

連結側電線	電気用品表示	ⓅJET 取得済品
	種類	ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)
	適用サイズ	3C×2.0mm <sup>2</sup>
	条長	0.35m(電線切りっぱなし コンセントなし)

LEDランプ	定格	90V～240V/9W
	色温度	5,000K
	定格寿命	40,000時間
	口金サイズ	G13

主材質	先端カバー	合成ゴム
	グローブパイプ	PC
	吊下フック	PAナイロン

## 形状及び寸法

別紙図面参照

## 製品仕様書

製品名 LEDレンカライトS 型式 LSS-205N

## 梱包仕様

内箱(1個入)	寸法	縦170mm×横945mm×高さ110mm
	質量	2.3kg

## 出荷時検査

	検査項目	検査方法	合否判定基準
1	点灯検査	目視及び専用機器	電源に接続し、ベルブザー、表示灯等を用い、正常に点灯・消灯し、異常がないこと
2	外観検査	目視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
3	絶縁耐圧試験	専用機器	充電部と非充電部間1200Vの交流電圧を1秒間加えこれに耐えること

## その他

連結点灯40灯まで可能(200V使用の場合)