

製品仕様書

製品名

LEDテープライト(両面発光セットタイプ)

型 式

LTP-20DS

電 気 用 品 表 示	適合品
構 造	屋外用防雨型
定 格	100V 50/60Hz / 220W
光 源	220W LED
全光束／発光効率	1,400Lm(ルーメン)※1mあたり両面合計 / 127.2Lm/w※1mあたり
本 体 質 量	4.3kg (テープライト4.0kg+電源ケーブル0.3kg)
J A N コ ー ド	49-30510-35425-5

主な構成部品と仕様

電 源 ケ ー ブ ル	種 類	ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)	
	適 用 サ イ ズ	2C×1.25mm ²	
	条 長	1.5m	
	プ ラ グ	電気用品表示	取得済品
		定 格	2P接地付 12A/125V
		形 状	2Pプラグ

L E D	色 温 度	5,000K
	定 格 寿 命	30,000時間

主 材 質	灯 体	PVC
	整 流 器	ポリカーボネート

製品仕様書

製品名 LEDテープライト(両面発光セットタイプ)
型式 LTP-20DS

形状及び寸法

別紙図面参照

梱包仕様

内箱（1個入）	寸法	縦166mm×横290mm×高さ290mm
	質量	4.5kg
外箱（2個入）	寸法	縦305mm×横355mm×高さ310mm
	質量	9.5kg

出荷時検査

	検査項目	検査方法	合否判定基準
1	点灯検査	目視及び 専用機器	電源に接続し、ベルブザー、表示灯等を用い、 正常に点灯・消灯し、異常がないこと
2	外観検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
3	絶縁耐圧試験	専用機器	充電部と非充電部間1200Vの交流電圧を 1秒間加えこれに耐えること

その他

・エクスバンド(色／グレー)
・収納袋付