

製品安全データシート

製品及び会社情報

会 社 :ダイヤテックス株式会社
住 所 :富山県黒部市沓掛 2000
担当部門 :品質保証
電話番号 :0765-54-0495
FAX 番号 :0765-54-2768
緊急連絡先:同上

作成日:2005 年 4 月 12 日

改訂日:2009 年 11 月 2 日

製 品 名	パイオランクロス粘着テープ M-08-SW		
危険・有害性の要約	危険性:通常の手扱いは、危険性はない。 有害性:高分子量化合物では生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。 環境影響:特段ないと思われる。 GHS 分類:分類基準に該当しない。		
組成、成分情報	単一製品・混合物の区別:混合物 化学名:①ポリエチレン ②アクリル酸エステル共重合体 ③粘着付与樹脂 ④着色剤(白) 含有量: 65～75% 20～30% 2～4% 1%未満 国連分類: 国連番号: CAS.NO.: 9002-88-4 非開示 非開示 —		
応急処置	目に入った場合:直ちに流水で十分に洗眼する。 取扱い中に粘着剤が:水または石鹼水で充分洗浄する。もし、皮膚に炎症皮膚に付着した場合は、生じたときは、医師の手当てを受ける。 吸入した場合:加熱溶融時(焼却時など)に発生する蒸気、ガスを大量に吸入した場合は、新鮮な空気のある場所へ移動し、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。 飲み込んだ場合:大量に飲み込んだ場合は直ちに吐き出させ、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。		
火災時の措置	消火方法:火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。 移動可能であれば、速やかに安全な場所へ移動させる。 周囲の設備等に散水して冷却する。 消火作業の際は、適切な保護具を着用する。 消火剤:噴霧水、粉末、炭酸ガス、アルコフォーム、乾燥砂		
漏出時の処置	くずなどは容器に集め廃棄処分する。		

取扱い及び 保管上の注意	取扱い: 人体、車のボディーなどには直接貼らないこと。 家具、壁、ガラスなどに貼る場合は、事前に充分試験をして貼ること。 電気絶縁用には使用しないこと。 貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってしっかり押さえて貼りつけること。 保 管: 直射日光を避け、涼しい所で保管する
暴露防止措置	管理濃度: 管理濃度は規定されていない。 許容濃度: 日本産業衛生学会、ACGIH ではこの物質の許容濃度を設定していない 設備対策: 特になし。 保 護 具: 必要に応じて着用する。
物理／ 化学的性質	外 観 等: 粘着テープ ①ポリエチレン ②アクリル酸エステル共重合体 ③粘着付与樹脂 ④着色剤(白) 融 点: 100～145℃ 知見なし 知見なし 知見なし 比 重: 0.90～0.95 知見なし 知見なし 知見なし 溶 融 度: 水に不溶 水に不溶 水に不溶 水に不溶 引 火 点: 300℃以上
安定性、反応性	安定性: 通常の実取扱い状態において安定
有害性情報	刺 激 性: 皮膚刺激性 物理的な刺激 眼刺激性 物理的な刺激 急性毒性: 生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。
環境影響情報	分解性、蓄積性: 知見なし
廃棄上の注意	焼却炉で焼却する。または、産業廃棄物処理場に埋め立てる。
輸送上の注意	容器・包装は破損のないことを確かめ、落下、損傷のないよう積込み、荷崩れ防止を確実にを行う。
主な適用法規	消 防 法: 指定可燃物 合成樹脂類

本データシートは、弊社の持つ知見をもとに充分注意を払って作成しております。しかしながら、この記載内容は通常の実取扱い状態におけるものであり、特殊な条件下での安全性、引用文献の内容・全ての生体影響の網羅を保証するものではありません。

使用におかれましては、適用法令に従うとともにこの製品安全データシートを参考に、自社の使用に即した取扱い上の注意を検討確立し、安全に使用して戴きたくお願い致します。