



**RoHS Compliant**

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	尺 寸	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
8						5 / 1	栗	檜	山	三	MMCX-P-SMAJ
7							'16.04.18 原	'16.04.18 澤	'16.04.18 本	'16.04.18 村	
6	Cリング	ベリリウム銅	1	Au							
5	本体	黄銅	1	Au							
4	絶縁体	テフロン	1	--							
3	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au							
2	絶縁体	テフロン	1	--		単位 mm					
1	本体	黄銅	1	Au		日付 2016.04.18	投影法 ◎ ◁	株式会社 トーコネ TO-CONN CO., LTD.			
											図番 Y-0674751

# 仕 様 書

品 名 MMCX-P-SMAJ  
 図 番 Y-0674751  
 定 格 1 定格周波数 6 GHz  
 2 公称インピーダンス 50Ω

No. 0671796

株式会社トーコネ

確 認	検 印	作 成
山 16.04.18 本	檜 16.04.18 澤	栗 16.04.18 原

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	1000MΩ以上
5		耐電圧	DC 500V 1分間
6		接触抵抗	DC 0.2V、1Aにて
7		電圧定在波比	0~6.0GHzまで
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
9		結合・離脱力 ※MMCX側	結合力 6.3N以上 36N以下 離脱力 6.3N以上 36N以下
10		中心コンタクトの固定力	軸方向引張力 26.7Nにて

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1		
2		
3		