

MODEL3145A データシート

絶縁抵抗計	定格測定電圧	125V	250V
	有効最大表示値	20M Ω	50M Ω
	中央表示値	0.5M Ω	1M Ω
	第1有効測定範囲	0.02~10M Ω	0.05~20M Ω
	(※1)標準状態における確度	指示値の $\pm 5\%$	
	第2有効測定範囲	0及び ∞ 目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛	
	(※1)標準状態における確度	指示値の $\pm 10\%$	
	0及び ∞ 目盛の確度	目盛長の0.7%以下	
	開放回路電圧	定格測定電圧値の1.2倍以下	
	定格測定電流	定格測定電圧 $\times 1000\Omega$ の値の試験抵抗を接続したとき 1mA 0~+20%以内	
短絡電流	DC 2.2mA 以下		
電圧計	測定範囲	AC 0~300V	
	確度	最大目盛値の $\pm 3\%$	
適合規格	JIS C 1302 IEC 61010-1 CAT.III 300V、CAT.II 600V		
耐電圧	AC 3,700V/1分間		
防塵防滴	IP40		
使用電池	単3乾電池 R6P(1.5V) $\times 4$		
外形寸法	90(L) \times 137(W) \times 40(D)mm		
質量	約 340g(電池含む)		
付属品	7149 (リモートスイッチ付測定プローブセット) ¥5,800 (税込 ¥6,090)		
	9123 (肩掛ベルト) ¥1,200 (税込 ¥1,260)		
オプション	単3乾電池 R6P $\times 4$, 取扱説明書		
	7116 (高所測定プローブセット) ¥12,500 (税込 ¥13,125)		
	8016 (先端金具フック) ¥870 (税込 ¥914)		
	9096 (携帯用ソフトケース) ¥1,400 (税込 ¥1,470)		

(※1) 標準状態は以下のとおりです

周囲温度 : 23 \pm 5 $^{\circ}$ C

相対湿度 : 45~75%

位置 : 水平(傾斜角は5 $^{\circ}$ 以下)

外部磁界 : 地磁気のみ

電池電圧 : 電池有効範囲