


品番:MP-602(2段式)

- **特長:** 軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。
 台上に滑りにくいゴムがうめ込まれ、外周のストライプ溝も外側程高く設計されています。
 軽量物の運搬用にオフィス、工場倉庫、店舗でご使用いただけます。

使用上のご注意

(必ずお読みください。)




警告


荷物の落下・転倒してケガをしたり、荷物が破損する恐れがありますので下記の内容をお守りのうえ、ご使用ください。




- 人や動物をのせない。
 (荷物の運搬以外での使用禁止)
 (転倒しケガをすることがあります。)



- 斜面や凹凸のある場所では使用しない。



- 内容物や重量に偏りのある荷物はのせない。
 (運搬車が転倒することがあります。)



- 傾きやすい荷物はのせない。

- 均等荷重内でご使用ください。
 運搬車が壊れけがをすることがあります。
- 火のそばに置かないでください。
- 危険物の運搬禁止。
- 進行方向及び周辺にご注意ください。
- 運搬中は人の介添えを必要とします。
- ご使用にならない時は、立てかけたり、かってに自走しない安全な場所に保管してください。
 運搬車が暴走し大事故になることがあります。
- 腰の高さ以上に積み上げてはいけません。
 荷物が倒れけがをすることがあります。
- 荷台の上に衝撃を加える載せ方をしてはいけません。
 運搬車が壊れけがをすることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだまま使ってはいけません。
 運搬車が壊れケガをすることがあります。)
- 分解や改造をしてはいけません。
 破損やケガをすることがあります。

品 番	積 載 面	キャスター	均 等 荷 重
MP-500	370 × 500mm	自在2, 固定2	100kg
MP-600	400 × 600mm	自在2, 固定2	100kg
MP-500J	370 × 500mm	オール自在	100kg
MP-600J	400 × 600mm	オール自在	100kg
MP-502 (2段式)	370 × 500mm	自在2, 固定2	100kg (段板一枚につき50kg)
MP-602 (2段式)	400 × 600mm	自在2, 固定2	100kg (段板一枚につき50kg)
MP-503 (3段式)	370 × 500mm	自在2, 固定2	99kg (段板一枚につき33kg)
MP-603 (3段式)	400 × 600mm	自在2, 固定2	99kg (段板一枚につき33kg)

- 材質: ポリプロピレン樹脂 (積載面)、ナイロン製 (キャスター) φ75mm