



16				
15				
14				
13				
12				
10				
9				
8				
7				
6	フランジナット	16	N-M8	ユニクロメッキ
5	固定キャスター	2	TYK-75ND	導電性ナイロン
4	自在キャスター	2	TYJ-75ND	導電性ナイロン
3	スベリ止め	4	エラストマー	黒
2	樹脂製板	1	導電性PP樹脂	黒
1	六角ボルト	16	ISC+M8 × 22	ユニクロメッキ
No	部品名	数	材質、厚/品番	表面処理

生産工場	9-833526
納入形態	完成品
色	ブラック
原料名	導電性 [®] リフ [®] ロ [®] レ [®] ン
色番号	MP-20L (ブラック)

備考

自重 2.58 Kg

梱包サイズ (梱包数: 6)
430 × 580 × 390 mm
梱包重量 17 Kg (4 才)

表示耐荷重
1台当りの最大均等荷重: 100kg

性能試験(社内)
1. 運行性能試験 合格
2. 始動性能試験 合格
3. 耐荷重性能試験 合格

作成日 2002. 8. 26	検図 星川	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名 導電性ルーティングトレイ	品番 MPD-500
--------------------	----------	-------------------	--------------------	---------------