

『ソフトッパー（台車乗越え防止ストッパー）』の設置及び取り扱いについて

・『ソフトッパー（両面テープあり）』本体写真

・表面



・裏面



※裏面に建築用両面テープが貼付けています。
設置時は離型紙（白）を剥がしてください。

・設置方法

- ・取り付け場所（床面）が決まりましたら、床面をきれいな状態にしてから貼り付け作業をお願いします。

取り付け作業前にほうきなどでごみを取り、水拭きをしていただき、床面が乾いた状態で貼付け作業をお願いいたします。

貼り付け作業後、24 時間は強い力を掛けないようにお願いいたします。

※床面にほこりや水分などがあると粘着力が低下いたしますのでお気を付けください。

※設置面によっては、プライマーが必要な場合があります。（コンクリート素地の場合など）



①掃き掃除



②拭き掃除



③位置に合わせて設置

・ご使用上の注意事項

- ・取り付け後、ご使用前に固定されていることを確認してからご使用ください。
（※両面テープ付き製品について）
- ・台車を止めるときは、台車を手で押し、ストッパー上にのせて、しっかり止まっていることを確認ください。
- ・スピードのついた台車を止めるストッパーではありません。のせるときは手で押して、ゆっくりと止めてください。
- ・傾斜のきつい場所でのご使用は、お控えください。
- ・ゴム製品の為、ご使用中も破損などがないか定期的な点検をお願いします。