

【応急処置・緊急時の対応】●飲み込んだ場合、吐かせずに直ちに医師の診断を受けてください。●誤って目に入った場合、直ちに清水で15分以上洗眼し、異常がある場合は医師の診断を受けてください。●コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して洗眼してください。●誤って顔・皮膚などに付着した場合は、直ちに石けんを使用してよく洗い落としてください。異常がある場合は医師の診断を受けてください。●作業中に気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、速やかに通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。

【保管・廃棄方法】●錆の発生しにくい場所や換気の良い場所に保管してください。●直射日光の当たる所や温度が40℃以上となる所、火気の近くには置かないでください。●子供の手の届かない所に施錠して保管してください。●内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。容器イエローカード番号:126 UN No.1950



破裂性注意



4 989999 441529

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: N₂, HFC-152a

第4類第3石油類 210ml 危険等級Ⅲ 合成炭化水素

火気厳禁

■表示者及び所在地

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

製造元 住鋳潤滑剤株式会社

日本製



N₂タッピング スプレー エコ

N₂ TAPPING SPRAY ECO

切削剤

- 環境に優しい植物油系切削剤
- タップ・ダイス・リーマ・ドリル加工に



NET.273ml

窒素ガス

製品名: N₂タッピングスプレーエコ (業務用)

発注コード 232-5659 品番 N2-TSE

【特長】

- ①塩素、硫黄、重金属を含まない原料を使用した発煙、臭気の少ない環境に優しい生分解性タイプの不水溶性切削剤です。
- ②植物油脂と特殊合成油を主成分として採用しています。
- ③噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスと、噴射を安定させるためHFC-152aを混合。大気汚染を抑えた環境に優しい切削剤です。
- ④HFC-152aはHFC-134aに比べ地球温暖化係数は約1/10です。また燃焼エネルギーはLPGと比較し1/6以下です。

●使用温度範囲:100℃以下

【用途】

1. タップ、ダイス加工、リーマ加工、ドリル加工などに。
2. ステンレス、アルミ、銅合金などの難削材の加工においても優れた性能を発揮します。

- 種類・形式:エアゾール
- 成分:植物油、合成油、噴射剤(N₂, HFC-152a)
- 内容量:273ml

【使用上の注意】●本品の用途以外には使用しないでください。●吸入・飲用不可:万一飲み込むと下痢・嘔吐等の症状が起きます。●揮発性可燃性注意の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起す恐れがありますので、換気の良い所で使用し、食品、人体に向けては絶対に使用しないでください。●破裂の恐れがありますので、40℃以上の所や直射日光の当たる所に置かないでください。●目に入ると炎症を起こすことがありますので、使用の際には防護眼鏡を着用するなど、目に入らないように注意してください。●引火性がありますので、火気に近づけないでください。●子供の手の届かない所に置いてください。●ストーブ、電熱器などの高温熱源の近くでは使用しないでください。有毒ガスが発生する恐れがあります。●不明な点がありましたら、製品安全データシート(MSDS)を参照してください。



【使用方法】①添付の専用ノズルの向きを赤点に合わせて装着してください。②使用前に缶を振らないでください。(噴射損失を招き、最後まで噴射できない可能性があります。)③缶を傾けずに噴射口を対象物に向け、噴き付けてください。

使用期限

缶底下段表示期間内