


トリガーノズル

押しボタン式スプレー用交換ノズル

- 噴射が安定し、手が疲れない
- 隙間に便利なノズル付き



トリガーを引けば
噴射



使用可能品番 (参照ページ)

NSW-420	P66
AC-4200	P66
AC-4800R	P66
CP-220S	P241
ACL-300, DP-353	P264
ZS-300, ZS-3092-SL, ZS-3092-GY	P266

品 番	標準販売価格
TGN-A	¥ 430

デンサンウェット

日本で一番多く使われている通線用潤滑剤

- 楽々入線、通線用潤滑剤
- 塗布後、乾いた後でもよくすべる

液状
タイプ

ノン
シリコン



0.5L
ND-55S

3L
ND-55L

容量 (L)	品 番	標準販売価格
0.5	ND-55S	¥ 2,100
3	ND-55L	¥ 11,600

スペリーダー (スペリ粉)

入線楽々、電線被覆を傷めない 入線に要する力が2分の1に省ける

- 絶縁抵抗値が極めて高く安全
- 特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減

粉
タイプ



500g
DS-500

3.5L
DS-3500

容量	品 番	標準販売価格
500g	DS-500	¥ 1,900
3.5L	DS-3500	¥ 7,200

シリコンウェット (ハイブリッド)

よくすべる! シリコン入通線無害潤滑剤

液状
タイプ

- シリコン入りのため非常にめらかなすべりで、半分の力で楽々と入線でき、塗布後、乾燥してからでも効果は変わらない
- 電線被覆と電線管内部を、摩擦から保護する効果がある
- 半透明液状で油成分を含まず、安全でクリーン。経時経年変化が少なくケーブル外被、管内等に影響を与えない



0.5L
NDS-50

3L
NDS-50L

容量 (L)	品 番	標準販売価格
0.5	NDS-50	¥ 2,400
3	NDS-50L	¥ 13,000

日本初の入線潤滑剤、デンサンウェット(サンウェット)は1974年の発売以来40年を超え、今でも多くのユーザー様にお使いいただいております。

新製品

…日本ではじめて通線時の無害潤滑剤…

入線に要する力が1/2にはぶける

品番 ND-55
(乳液状—I本 NET 500g)
PAT.P

主たる用途

- 屋内、屋外、電灯、動力入線に
- IV、SV、RN、の入線に
- 高圧線からキュービクルへの
- OV線の入線に
- 通線電話工事の入線に
- 防災工事の多数復線入線に

☆ 入線時にサンウェットを電線に塗布すると、サンウェット特有の潤滑作用と界面活性剤の働きで電線と管内の摩擦を減じスムーズに入線できます。

☆ サンウェットは電線被覆及び心線又は電線管(塩ビ管を含む)に全く化学的影響を与えないので安心してご使用頂けます。(機械油等の使用は電線被覆等を痛め危険です)

☆ サンウェットを使用する事により摩擦が半減するので、電線の被覆を痛めず完全な工事が可能です。

シリコンふきとれーる

シリコン系入線液のふき取り、除去に

- シール、接着剤、油汚れの除去にも力を発揮
- ポケットや腰袋に入り携帯に便利
- 人と地球環境に優しい天然オレンジオイル配合



■成分
オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤
※キシレン、トルエン、ベンゼンは含まれていません。

■用途 下記のふき取り、剥離、除去
グリース、潤滑油、接着剤(床接着剤等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹脂、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、テープ(ダクトテープ等)、油汚れ

容量 (ml)	品 番	標準販売価格
100	SFT-100	¥ 1,700