


SP形シリーズ/SP series

多様化時代の電子ニーズに応え、人間尊重を基本に安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能形押ボタン式、SP形シリーズです。

SP series is multi-functional compact push-button type responding to electronic digitalization needs of diversification era, and focusing on safety, credibility and economic efficiency on the basis of human respect.



B:黒(Black) R:赤(Red) G:緑(Green) BL:青(Blue) Y:黄(Yellow)



特長/Features


- 操作は360度、どの位置でも動作します。
- 多機能形、手、ひじ、足、ひざ等の操作にピッタリです。
- 丈夫で経済的、耐踏圧1350Nで1分間静荷重に耐えます。
- 5色、標準色です。
(形式末尾に記号で色を表示ください。)
- 360 angle operation at every position is possible.
- Multi-functional type and perfect to operate by hand, elbow, knee, etc.
- It's sturdy and economical type withstanding 1350N treading pressure by static load for 1 min.
- Black, Green, Red, Blue, Yellow are standard colors.

主な用途/Use

医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
Medical equipment, Measuring equipment, Industrial electronic equipment, Industrial sewing machine, Sound device, Educational equipment, communication device, Photo device, Public welfare device, each automation device, etc.

多機能形/Multi-functional type

● OFL-□-SP形



ご注意(取付使用の場合)

◆裏面鋼板取付ネジ穴利用してください。
(3袋穴、深さ8.5mm) M4タッピングネジをご使用ください。(締付トルク78.4N)

Attention (In case of mounting)

◆please use mounting screw hole which is backside of steel plate.
Please use M4 tapping screw
(3 places, depth 8.5 mm).
(Tightening torque 78.4N)


2連式/Twin type

● OFL-T-□-SP形




主な用途/Use

- 電磁開閉器の操作、2回路の操作に最適です。
- Most appropriate to operation of electromagnetic switch and 2 circuits.



マグネットベース付/With magnet base

● OFL-□-SPM形



特長/Features

- 操作位置は自由にセット! 平面スチール上ならカチッとセットOK、便利です。
- 取り付け工事不要。
- As long as flat surface of steel, mounting is easy and convenient.
- Mounting construction work is not needed.

!
◆強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。
◆Please pay attention to peripheral device because of its strong magnetic force.

防滴強化形/Drip proof strength type

● OFL-□-SPO形



主な用途/Use

- 防塵、防滴構造で悪環境下に最適です。
- 5色、標準色あります。
- Dust proof, Drip proof structure type and adapt to bad environment.
- Black, Green, Red, Blue, Yellow are standard colors.

!
◆動作力(500N以上)20秒以上または連続踏みの場合、スイッチ復帰(OFF状態)が、数秒の遅延を生ずることがありますので、必要以上の動作力はお避けください。
◆In case of operating force (above 500N) for above 20 seconds or continuation treading, recovery of switch(OFF condition) might be delayed for few seconds. Therefore please avoid an excessive operating force.

主な材料と仕様(SP形シリーズ)

／Materials and specifications (SP series)

カバー	エチレン酢酸ビニルコポリマー
ボディ・ボタン部	ポリカーボネート樹脂
底ベース (SP)	鋼板にゴムベース付
底ベース (SPO)	ステンレス板にゴムベース付
底強力磁石板 (SPM)	鋼板にマグネットベース付
底強力磁石板 (SPO)	ステンレス板にマグネットベース付
寿命	10万回以上
耐電圧	AC1500V1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐衝撃性	30G
使用周囲温度	-5°C~+45°C

SP形シリーズ/SP series

形式 Type	動作特性 モーメンタリー	定格 Rating	内蔵スイッチ Switch	接点構成 Contact	附属コード VCTF cord	動作力 N(約)	重量 g	保護構造 IP class
OFL-V-SP [色]	●	6A-250VAC	MICRO V形	1a	0.75mm² 2芯1.5m	10 (1.0kgf)	260	IP30
OFL-V-SPM [色]	●			1c	0.75mm² 3芯1.5m		320	
OFL-TV-SP	● 2連式			1c 各側とも	0.75mm² 6芯1.5m		800	
OFL-VG-SP [色]	●			1a	0.75mm² 2芯1.5m		260	
OFL-VG-SPM [色]	●	0.1A-30VDC 最小負荷 5mA-6 2mA-12 VDC 1mA-24	V形 (金クラッド接点)	1c	0.75mm² 3芯1.5m	280 (2.2kgf)	320	IP44
OFL-TVG-SP	● 2連式			1c 各側とも	0.75mm² 6芯1.5m		800	

防まつタイプ/Splash proof type

OFL-V-SPO [色]	●	6A-250VAC	V形	1c	0.75mm² 3芯1.5m	220 (2.2kgf)	280	IP44
OFL-VG-SPO [色]	●	0.1A-30VDC	V形 (金クラッド接点)		0.75mm² 3芯1.5m	220 (2.2kgf)	340	IP67 (内蔵スイッチ)

シール構造スイッチ内蔵タイプ/Seal structure built-in switch type

OFL-VG5-SPO [色]	●	0.1A-30VDC	(IP 67) V形 (金クラッド接点)	1c	0.75mm² 3芯1.5m	220 (2.2kgf)	280	IP67
OFL-VG5-SPOM [色]	●						340	