

PFE300SA-12/T



|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 販売対象地域      | ワールドワイド                                                                                |
| シリーズ        | PFE-SA                                                                                 |
| ステータス       |  量産体制 |
| 特徴          |                                                                                        |
| オプション       | 取付支柱(タップ無し貫通穴)                                                                         |
| オプションラインナップ | <a href="#">こちらをご覧ください。</a>                                                            |
| 推奨EMCフィルタ   | <a href="#">こちらをご覧ください。</a>                                                            |



| 電气的特性      |             |
|------------|-------------|
| 入力電圧範囲[AC] | 85～265V     |
| 入力電圧範囲[DC] |             |
| 効率         | 85% Typ.    |
| 定格出力電圧[DC] | 12V         |
| 出力電圧範囲[DC] | 9. 6～14. 4V |
| 最大出力電流     | 25A         |
| 最大出力電力     | 300W        |

| 形状と寸法 |                |
|-------|----------------|
| 形状    | オンボード・パワーモジュール |
| 幅(W)  | 61mm Nom.      |
| 高さ(H) | 12. 7mm Nom.   |
| 奥行(D) | 116. 8mm Nom.  |
| 質量    | 200g Typ.      |

| その他      |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 動作温度範囲   | -40～100° C                                               |
| 冷却方式     | 伝導放熱                                                     |
| 安全規格(認定) | CSA C22. 2 No. 60950-1                                   |
|          | EN60950-1                                                |
|          | UL60950-1                                                |
| 安全規格(準拠) |                                                          |
| アクセサリ    | <a href="#">カタログを参照してください</a>                            |
| 備考       | 本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。 |

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.