



ポケット水平器

発注コード 229-7388

品番 PL-13

ご使用前に必ずお読みください。

用 途

■電設・内装工事などにおける水平・垂直の測定。

■ストラップベルト付


■マグネット吸着力11kg

■感度0.5mm/m=0.0286°


■精度±1.50mm/m=±0.0859°以内

*水平

測定面



*垂直



水平器の正しい使い方

測定面を物体平面に当てて使用します。水平器を左右に振り替えながら目盛線の中央に気泡を求心してください。(上図参照)

注 意

- 落とす等のショックやセメント等の付着により狂いが生じる場合があります。ご使用前には測定面の点検と左右振替による気泡の目盛線中央での求心による精度の点検を必ず行ってください。(目盛線中央から離れた所での振替では正しく検査できない場合があります)
- 気泡管は出荷時には調整固定されています。ネジには絶対に触れないでください。
- 規模の大きな工事等には全体を管理するために丁張、水糸等の「やりかた」を行い光学測量器等の併用が必要です。
- 気泡管の液色は、紫外線の影響で退色することがありますが、精度、感度への影響はありません。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** E-mail: techno.center@trusco.co.jp
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ 0120-509-849