

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools. This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment, and will satisfy each and every user in the workplace.

PPロープスリング

取扱説明書

この度は **TRUSCO** PPロープスリング をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

	作業時には、玉掛け・クレーン等の有資格者の指示にしたがって吊り下げ荷物の下には絶対に入らないで下さい。		本製品に荷重が掛かった状態で鋭利なものに接触することは絶対にしないでください。緊張状態での本製品は鋭利なものの接触に大変弱く、容易に傷が付き切断事故の危険があります。
	偏った吊り方をしないでください。に滑りによる落下事故、本製品にかかる荷重違いによる切断事故等の危険があります。		本製品は高温に弱い性質があります。80℃以上では絶対に使用しないでください。
	引きずる、滑らせることはしないでください。本製品の損傷を招き寿命縮めます。本製品を引き抜くときは、荷物の下に台を置き隙間を作って引き抜いてください。		本製品に結びを作り短くしたり、他のものに結び付けたりしないでください。
	鋭利な角をもつ荷物の運搬時には、本製品のあたる部分に丈夫な当て布をしてご使用ください。	<input type="checkbox"/> 本製品の使用荷重を必ず確認し、荷物の重さを確かめ本製品に掛かる重さを確認したうえでご使用ください。 <input type="checkbox"/> 使用時には本製品に損傷が無い点検してください。 <input type="checkbox"/> 酸性薬品の使用は避けてください。 <input type="checkbox"/> 数本を一組にして使用する時は、太さ・長さの同じものを組み合わせて使用してください。	

仕様

■使用荷重表

ロープ径 mm	破断強度 kgf	ストレート吊り 使用荷重 kgf以内	バスケット吊り				チョーク吊り 使用荷重 kgf以内	チョーク吊り			
			0°	45°	60°	90°		0°	45°	60°	90°
24	7,000	700	1,400	1,260	1,160	980	560	1,120	980	770	560

廃棄基準

使用中の本製品が以下の項目に該当する場合は使用を中止し新しいものと取り替えてください。

- アイ部・本体：擦り切れていたり、目立ったきず、すりきずなどがある。

※廃棄する時は、不燃物扱いをお願いします。

手入れおよび保管時のご注意

- 使用前には、本製品の損傷等の点検を必ず行ってください。
- 本製品を数本一組にして使用されている場合は、組み合わせて保管してください。
- 汚れは、布・毛ブラシ等で落とし、弛めた状態で乾燥した室内暗所で保管してください。

MADE IN JAPAN

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>