

品番・PTFE-420SP

名称 機械部品用潤滑剤 **用途** 別途表示

種類及び形式 油性、エアゾール

成分 鉱物油、PTFE、溶剤、噴射剤(LPG)

内容量 420ml

警告 ●**吸入飲用不可**：万一飲み

込むと下痢・嘔吐等の症状が起きます。●揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますので、換気の良い所で使用し、食品、人体に向けては絶対に使用しないで下さい。●破裂の恐れがありますので、40℃以上の所や直射日光の当たる所に置かないで下さい。●目に入ると炎症を起こすことがありますので、使用の際には防護眼鏡を着用するなど、目に入らないように注意して下さい。●引火性がありますので、火気に近づけないで下さい。●子供の手の届かない所に置いて下さい。

応急処置 ●万一飲み込んだ場合は吐き出させないで、直ちに医師の診断を受けて下さい。●使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、安静にして下さい。もし異常が残る場合には、医師の診断を受けて下さい。●誤って目に入った場合は、直ちに清水で十分洗浄し、医師の診断を受けて下さい。●皮膚に付いた場合は、直ちに水と石鹸で十分に洗浄して下さい。

使用上の注意及び使用方法 ●本品の用途以外には使用しないで下さい。●容器を上下に良く振ってから使用して下さい。●噴射口を吹き付け面に向け、15～20cm離して吹き付けて下さい。●狭い所や手の届かない所に吹き付ける場合は、替ノズルを利用して下さい。●本品は逆さまにしてもスプレーできます。

保管及び廃棄方法 ●保管中、破裂の原因となりますので、40℃以上の所や直射日光の当たる場所及び錆の発生しやすい水、湿気の多い場所に置かないで下さい。●廃棄の場合は、使い切ってから火気の無い戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから不燃ゴミとして捨てて下さい。

表示者及び所在地

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒578-8501 大阪府東大阪市新庄西50

お客様技術相談窓口  0120-509-849

(テクノセンター)

E-mail techno.center@trusco.co.jp

製造元 **住鋳潤滑剤株式会社**

〒163-0263 東京都新宿区西新宿2-6-1

新宿住友ビル



可燃性注意



破裂注意

テフオイルスプレー

品番・PTFE-420SP

特長

本品はPTFEと有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭いすき間によく浸透し、すぐれた潤滑性と摩耗減少効果を発揮します。また、防錆剤の配合でサビ止め効果もすぐれています。

用途

- 1.産業機械、精密機械の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。
- 2.突出しピン、OA機器など狭い箇所の浸透潤滑に。
- 3.汚れを嫌う部位の潤滑に。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG

第4類第1石油類 155ml

危険等級Ⅱ シクロヘキサン

火気厳禁



キャップ：PP

フィルム：PP

替ノズルボタン：PE,PP

JAN 4989999440164