




型式	D	T	使用荷重	質量(g)
RMR20	20	7	0.08kN	17.58
RMR25	25	8	0.20kN	29.20
RMR32	32	8	0.34kN	45.36

	材質	処理
マグネット	ネオジム	ニッケルメッキ
キャップ	SPCC	ニッケルメッキ
留め具(φ8)	SUS303	-
ねじ	SUS304相当	-
リング(φ18)	SUS316	電解研磨
滑り止めゴム(t0.5)	CRスポンジ(黒)	-

<特長>

強力なネオジキャップ磁石、φ8部が360度回転する構造です。
 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。

<注意点>

滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(平行、垂直荷重)、環境により異なります。
 強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
 破損、欠けにご注意下さい。また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
 滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性があります。
 滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1～3日経ってからご使用下さい。

作成日: 2023年3月1日	設計: YT	検図:		品名 強力マグネットリング 滑り止めゴム付	型式 RMR
-------------------	-----------	-----	--	-----------------------------	-----------