

初期の錆取り専用

WAKAI

サビ落とし剤

サビとる

施工現場で発生した
イヤ～なサビを除去!

■特長

- 施工途中で発生した初期のもらいサビを除去できる
- サビ部分にのみ反応して、塗装面を傷めにくい
- カラー鋼板・高耐食亜鉛めっき鋼板・鉄・ステンレス等に効果あり

このようなサビに!



引渡し前の鋼板等に付着している初期のもらいサビに!

「シュッ」とひと吹き!



サビの部分に原液を吹き付けてください。
液が紫に変色します。

きれいに落とす!



5～10分そのままにした後
ウエスで拭き取ってください。(時間厳守)
その後必ず水洗いし、水を拭き取った後
防錆剤を塗布してください。
(金属の地肌が出ていますので、錆が発生しやすくなっています)

鋼板の種類によっては
変色のおそれがあります

サビを落として
引渡し!



サビとる

商品コード	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
SBT2500	250	6	4	2,500	49 03768 54104 3

⚠ 使用上の注意

- 特有の臭いがします。風通しの良いところで作業してください。
- ゴム手袋や安全めがね等の保護具を着用してください。
- 皮膚に付着した際は直ちに流水で洗い流してください。特に眼に入った際は15分間以上洗眼のうえ、眼科医の診断を受けてください。
- 酸化剤との接触は避けてください。発火のおそれがあります。

■使用にあたって

- ・使用した箇所は必ず水洗いし、水を拭き取った後防錆剤を塗布してください。
- ・鋼板の種類によっては変色のおそれがあるため、吹き付け後10分以内に入念な水洗いをしてください。特にカラー鋼板等の場合は、目立たないところで事前にお試ください。
- ・錆の進行が深い場合は1度に多く使用せず、複数回に分けて繰り返し塗布するようにしてください。
- ・保管場所は直射日光を避け、冷暗所に保管してください。酸化剤と同じ場所には保管しないでください。
- ・内容物・容器を廃棄する場合は地方・国の規制に従ってください。

* 製品仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

* 製品価格はすべて参考価格(税抜き)です。

若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156

<http://www.wakaisangyo.co.jp/>

w202207T

お求めは...