



4	吸込・吐出 溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)	
3	サーマルプロテクタ付 WITH THERMAL PROTECTOR	
2	電動機	開放形
	出力 [kW]	0.025
	極数・相	2・1
	電圧 [V]	100
	周波数 [Hz]	50 60
1	送風機	開放形
	風量 (MAX.) [m³/min]	1.1 1.3
	静圧 (MAX.) [kPa]	0.23 0.33
	回転数 [min⁻¹]	2830 3280
標準吸込状態		温度 TEMPERATURE 20℃
STANDARD SUCTION CONDITION		相对湿度 HUMIDITY 65%
		絶対圧力 ABSOLUTE P. 760mmHg
仕様 SPECIFICATIONS		

作成 DRAW	K. KUDE	作成日 DATE	2011.11.14 NOVEMBER 14, 2011
尺度 SCALE	1:2	品名 TYPE	SF-38-L3A3
確認 承認	M. TANAKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	VB01L3A300-0

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			