



(01年型)
(01MODEL)

4	吸込・吐出 溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)		
3	サーマルプロテクタ付 WITH THERMAL PROTECTOR		
2	電動機	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT [kW]	0.04
		極数・相 POLES PHASE	2・1
		電圧 VOLTAGE [V]	100
1	送風機	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
		風量 (MAX.) VOLUME (m ³ /min)	2.5 2.8
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.32 0.46
		回転数 SPEED (min ⁻¹)	2700 3200
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3 kPa
仕様 SPECIFICATIONS			

作成 DRAW	K. TSUJI	作成日 DATE	2010.12.1 DECEMBER 1, 2010
尺度 SCALE	1:2	品名 TYPE	SF-55S-L3A3
確認 承認	S. HATANO M. TANAKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	NB05L3A301-0

現状に合わず (風量・静圧)	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY