

● 一般工業用金網

織金網のJIS規格 JIS G3555
General Industrial Wire Mesh

■ 材 料

ステンレス線各種 SUS-27 SUS-32 純ニッケル線 アルミニウム線 燐青銅線 ブロンズ線 銅線 黄銅線 鉄線 亜鉛引鉄線 タキロン鉄線 ビニール被覆線 パイレン ビニール ナイロン 絹

■ 織 り 方

平織 アヤ織 畳織 ヨリ線織 共ヨリ線織

■ 線 径

何号線又は何番線の如くご指示下さい（#30より太い線はBWG規格#30より細い線はSWGを使用します。

■ 目 合

平織、綾織の様に縦横が単線の場合は25.4号（旧称1吋）の一辺に並んだ目数を何メッシュと呼びます。タタミ織、綾畳織の場合は縦のメッシュと横のメッシュを両方共お知らせ下さい。クリンプや平織で荒目の金網は、針金と針金の間隙寸法を号で表示しますが、場合によっては針金の芯から芯までの寸法を号で表すこともありますから開目何号芯々何々何号と明示して下さい。

〔注〕メッシュとは25.4号一辺に並んだ金網の目数を数えて何メッシュと称しますが、時には30号一辺に並んだ目数を一列に数えて何目と云う場合がありますからご注意ください。


■ 標準寸法

標準としては455%、610%、910%、1,000% 巾で30M長さの金網を用意して居りますが、ご希望により、長尺物、巾広特別寸法の金網も製作致します。


■ 用 途

工、鉱業用、造船用、理化学用、製糖用、精粉精米用、農機具用、防虫用、各種篩用、その他一般用


平織 縦線と横線とが一定の間隔を保ち、1本ずつ相互に交わっているもの。




アヤ織 縦線と横線とが一定の間隔を保ち、相互に2本以上ずつ乗り越して交っているもの、およびこれに類するもの。



畳織 平織およびアヤ織で、横線が相接触して並べられているもの、およびこれに類するもの。



ヨリ線織 平織で、縦にヨリ線を用いたもの。



共ヨリ線織 平織で、縦横ともヨリ線を用いたもの。

