



パーツ一覧

項目	数量	名前	材料	規格	注釈
1	1	本体	SUS304		
2	1	スピンドル	SUS304		
3	3	バックアップリング	SUS304		
4	2	Oリング	PTFE		
5	1	グランドナット	SUS303		
6	1	パネル用ナット	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
7	1	ハンドルロックナット	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
8	1	ロック式ハンドル	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
9	1	銘板	A1050P		
10	1	歯付座金	SUS304		
11	1	ナット	SUS304		

使用圧力	MAX 1.96MPa			
使用温度	-20℃～+150℃ (凍結無き事)			
耐圧試験	3.0MPa			
気密試験	0.6MPa			
製品重量	約 173 g			
	第3角法	単位 mm	尺度 2:1	日付 2016/10/24
承認 水田	検図 水田	材質		
設計 水田	製図 水田	備考		
 <b>アソー株式会社</b> <small>ASOH CO., LTD.</small>		品名	チッコロ-α 外・内衬型 SM-1033	
		図番	2SM-1033	