

仕 様 書

品 名 SMA-LR4T

No. 1151712

図 番 X-1154508

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 IEC 60169-15
 2 定格電圧 AC 500V
 3 定格周波数 12.4 GHz
 4 公称インピーダンス 50Ω

確 認	検 印	作 成
山 15.06.29 本	檜 15.06.29 澤	渡邊 15.06.29 直弘

	項 目	条 件	規 格	
1	構造形状	添付図に示す (図番 X-1154508)	異常のないこと	
2				材 質
3				仕上げ及び表示
4	電 氣	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ 以上	
5		耐電圧	AC 1000V 1分間 異常のないこと	
6	特 性	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は 直流で1mVを越えない方法にて 中心コンタクト間3mΩ以下 外部コンタクト間2.5mΩ以下	
7		電圧定在波比	DC~12.4GHzにて 1.2以下	
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること	
9		雌コンタクトの 保持力	規格ピンゲージにて0.28N以上の保持力 異常のないこと	
10		結合部接続強度	軸方向引張力 約180Nを加えたとき ネジ部の変形などの 異常のないこと	
11				

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1		
2		
3		



