


パーツ一覧

| 項目 | 数量 | 名前 | 材料 | 規格 | 注釈 |
|----|------------|-------------------------------|----------------------|----|-------------|
| 1 | 1 | 本体 | SUS304 | | |
| 2 | 1 | スピンドル | SUS304 | | |
| 3 | 3 | バックアップリング | SUS304 | | |
| 4 | 2 | Oリング | PTFE | | |
| 5 | 1 | グランドナット | SUS303 | | |
| 6 | 1 | パネル用ナット | C3604BD (Cd 75ppm以下) | | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 7 | 1 | ハンドルロックナット | C3604BD (Cd 75ppm以下) | | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 8 | 1 | ロック式ハンドル | C3604BD (Cd 75ppm以下) | | Ep-Cu/Ni,Cr |
| 9 | 1 | 銘板 | A1050P | | |
| 10 | 1 | 歯付座金 | SUS304 | | |
| 11 | 1 | ナット | SUS304 | | |
| A | 2015/01/20 | 高さ表示の変更 53→(53) 使用条件の単位を統一 | | | 渡辺紀 |
| 番号 | 日付 | 履歴 | | | 名前 |

| | | | | | |
|--|--------------------|-------|---------------------|---------------|--|
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa | | | | |
| 使用温度 | -20℃～+150℃ (凍結無き事) | | | | |
| 耐圧試験 | 1.96MPa | | | | |
| 気密試験 | 0.6MPa | | | | |
| 製品重量 | 約 190 g | | | | |
| | 第3角法 | 単位 mm | 尺度 2:1 | 日付 2012/06/27 | |
| 承認 水田 | 検図 水田 | 材質 | | | |
| 設計 水田 | 製図 渡辺紀 | 備考 | | | |
|  アソー株式会社 ASOH CO., LTD. | | 品名 | チッコロ-α 両外ね型 SS-1033 | | |
| | | 図番 | 2SS-1033-A | | |