



Quick Setting Adhesive

業務用

瞬間接着剤 2g(5本入)

発注コード 355-4630 品番 SS2G5P

取扱説明書

危険物第4類第3石油類 危険等級Ⅲ

火気厳禁 要換気



商品詳細

この文面は、ご使用になるお客様に対し、重要な情報を提供するものですので必ずお読みください。

まず、ご使用になる前に、本品が目的とされる用途に適合しているかどうか良くお確かめください。

【使用方法】

1. 接着面についている汚れ、水分、サビ、油分を取り除き、よく乾燥させます。
2. キャップを上にして、キャップだけを時計回りと反対に回し、ゆっくりはずします。※開封時、容器を強く持つと接着剤が飛び出るおそれがあるので注意してください。
3. 接着しようとする面の片側に少量滴下し、指などで塗り広げずにそのまま両方の接着面を合わせて固定してください。塗布量は、必要最小限にしてください。多すぎると接着時間が遅れたり、白化(まわりが白くなる現象)の原因となります。
4. 使用後はノズル先端をきれいにふき取り、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。

【GHS表記】

警告

〈危険有害性情報〉

- 可燃性液体
- 強い眼刺激
- 呼吸器への刺激のおそれ



【注意事項】

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

火災の場合:消火するために粉末消火薬剤等を使用すること。

換気:刺激臭があるので換気に注意すること。屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。気分が悪いときは医師に連絡すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

手袋や着衣などに多量にしみ込んだ場合:急激に発熱してやけどすることがあるので注意すること。軍手は、やけどの危険性があるため使用しないこと。

皮フに付着した場合:皮フを瞬間的に強力に接着するので、皮フにつけないように注意すること。誤って指などを接着したときは、お湯のなかでゆっくりもみほぐしながらはがすこと。

吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

眼に入った場合:眼に入ったときはすぐにきれいな水で洗眼し、医師の手当てを受けること。無理にはがそうとしたり、眼をこすったりは絶対にしないこと。作業に当たっては、眼に入らないように保護メガネなどを着用することが望ましい。

保管場所:消防法の危険物第4類第3石油類(危険等級Ⅲ)に該当するので、火気のある場所では使用しないこと。直射日光、湿度、ならびに塩基性物質(硬化促進剤、アミンなど)を避けて保管すること。子供の手の届かないところに保管すること。換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。施錠して保管すること。

廃棄について:廃棄するときは容器を密封して、産業廃棄物として処理すること。

その他:接着以外の用途に使用しないこと。この説明書は使い終わるまで捨てずに、「注意事項・使用方法」を作業者がいつでも見られる場所に保管または掲示すること。

【SDSについて】

■詳細については、

「安全データシート(SDS)」を
ご参照ください。



MADE IN JAPAN

WEBサイト

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室  **0120-509-849**
E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>