



安全ループ（標準タイプ） 使用最大荷重1kg

| 品番 | 色 | 品番 | 色 |
|---------------|--------|--------------|------|
| TAL-170 (GN) | グリーン | TAL-170 (O) | オレンジ |
| TAL-170 (V) | バイオレット | TAL-170 (Y) | イエロー |
| TAL-170 (SMK) | スモーク | TAL-170 (TM) | クリア |
| TAL-170 (R) | レッド | TAL-170 (BK) | ブラック |
| TAL-170 (B) | ブルー | TAL-170 (P) | ピンク |

使用方法

リングを使用する場合

付属のリングを工具の穴に取り付け、安全ループのリングと安全帯のD環をつなぎます。



接続ワイヤーを使いリング用する場合

付属の工具接続ワイヤー（ロング・ショート）のどちらかを選び図のように工具の穴に取り付け、安全ループに接続します。



⚠ 取扱上の注意

- 安全使用最大重量以上の工具等を使用しないで下さい。
- 急激に荷重のかかる方法や、吊り具や引き具として使用しないで下さい。
- 高熱や鋭利刃物への接触はしないで下さい。
- ループに傷や破損のある場合は使用しないで下さい。
- 用途以外には使用しないで下さい。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号
 E-mail:techno.center@trusco.co.jp
 お客様相談室  **0120-509-849**
<http://www.orange-book.com/>