シンディテモートリール 100V型

特長アイコン一覧

- 2P⓫／2P接地付⓫兼用 ニュートビプラグ
- 2P⓫／2P接地付⓫兼用 フキュートビプラグ
- 2P⓫／2P接地付⓫兼用 オレールプラグ
- コンセント 防塵キャップ
- 防雨 コンセント 防雨キャップ
- ドラム空転止め（ブレーキストッパー）
- 温度センサー（電線溶解防止機能）
- 電源 パイロットランプ
- 接地端子 接地端子

〈コンセント仕様〉
●…標準
●…引掛け
●…抜止め

●標準型

手軽にDIY

TC-317S

15,730円（税抜14,300円）

コンセント仕様 二次側 ⓫×3

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格／125V·5A
コンセント定格／2P·15A·125V
質量／4.2kg

梱包／4台　発送単位／12台

電線の溶解·焼損事故を防ぐ
温度センサー付 手動復帰型 ※-S型のみ

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。

注意 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押すと再び使用できます。

■その他のシリーズ

カラーケーブル：●キャナリイエロー

型式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘要	質量(kg)	標準価格(円)
	長さ(m)	種別·太さ(mm²)·心数(C)	定格	形状×個数							
TC-317	17+3	VCT 1.25 × 2	2P·15A·125V	⓫×3	125V·5A	—	—	—		4.2	**14,630** 税抜13,300

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については192ページをご覧ください。)
●円盤／鉄板製 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。