



HEAT RESISTANT ORGANO MOLYBDENUM GREASE 省電力モーター用グリス

NET.400g カートリッジタイプ

発注コード 415-4932

品番 TCG-MB-400

【特長】 ①省エネ・長寿命ボールベアリング用グリス。②一般の鉱物油系グリスと比較して、高温に長期間さらされても酸化劣化・油の蒸発が少なく、極低温下でも安定したトルクを維持。③-50～+150℃の広い温度範囲で使用可能。

【用途】 ①電動機の軸受に：●ベアリング部の低トルク化による電流値の低減・省エネ化に。●150℃の連続使用も可能で耐熱クラスの高い電動機にも対応。●給油回数の低減(省資源・メンテナンスコスト削減)を目的とした使用に。②直動装置・ボールネジに：●低温から高温まで使用可能で特に高速搬送に最適。

【成分】 合成油、鉱油、リチウム石鹸

注意



【用途】 工業用潤滑剤

【安全対策】●使用前に安全データシート(SDS)を読む。●子供の手の届かない所に置く。●火気に近づけない。●飲食しない。●取扱い後は接触部位を洗う。●保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用する。

【応急措置】●火災の場合:消火に粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂を使用する。●飲み込んだ場合:無理に吐かせない。直ちに医師に連絡する。●皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗う。

●皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当を受ける。●吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。気分が悪い時は、医師の診断、手当を受ける。●眼に入った場合:水で数分間注意深く洗う。医師の診断、手当を受ける。

【保管及び廃棄】●換気の良い場所で保管。●容器を密閉しておく。●涼しいところに置く。●内容物、容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄する。

消防法：可燃性固体類 指針番号：非該当 国連番号：非該当

総発売元 トラスコ中山株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 ☎0120-509-849

E-mail:techno.center@trusco.co.jp <http://www.orange-book.com/>

製造元 住鉱潤滑剤株式会社

MADE IN JAPAN



LOT.No