



HEAT RESISTANT MULTI GREASE 耐熱マルチグリス

NET.400g カートリッジタイプ
発注コード 415-4932

No.2

品番 TCG-MP-4002

【特長・用途】 耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた汎用性の高いリチウムグリスの性能を更に向上させたりチウムコンプレックスグリスで、有機モリブデン配合で耐摩耗性・焼付き防止性にも優れています。一般箇所から高温(200℃)箇所、高荷重箇所、耐水性を要求される箇所まで幅広く使用可能で、機械の油種統一にも最適です。

■ 使用温度範囲(目安)：-20℃～200℃



【危険有害性情報】●飲み込むと有害●アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ●臓器の障害●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ●水生生物に有害●長期継続的影響により水生生物に有害

【成分】 鉱油、潤滑添加剤、有機モリブデン、リチウム複合石鹸、2,6-ジターシャリブチル-4-クレゾール

【用途】 工業用潤滑剤

【安全対策】 ●使用前に安全データシート(SDS)を読む。●子供の手の届かない所に置く。●火気に近づけない。●飲食しない。●取扱い後は接触部位を洗う。●保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用する。

【応急措置】 ●火災の場合：消火に粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂を使用する。●飲み込んだ場合：無理に吐かせない。直ちに医師に連絡する。●皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗う。



●皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診断、手当を受ける。●吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。気分が悪い時は、医師の診断、手当を受ける。●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗う。医師の診断、手当を受ける。

【保管及び廃棄】 ●換気の良い場所で保管。●容器を密閉しておく。●涼しいところに置く。●内容物、容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄する。

消防法：可燃性固体類 指針番号：非該当 国連番号：非該当

総発売元 トラスコ中山株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 ☎0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp <http://www.orange-book.com/>

製造元 住鉱潤滑剤株式会社

MADE IN JAPAN



LOT.No