

アランダムエンドレスベルト

取扱説明書

この度は **TRUSCO** アストラマジックロールをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

- 鋼材・木材用 ● 湿式・乾式両用
- サイズ: 76×533mm
- 最高使用ベルト速度: 1800 m/min

⚠ 使用上のご注意

- 保護メガネ、防護手袋、防塵マスク、安全帽などの保護具類を必ず着用し、作業の妨げにならない服装で作業を行ってください。
- 周囲や他の作業者の安全を確認してから作業を行ってください。
- 使用前に製品の外観上の欠陥、キズが無いことを確認してからご使用ください。
- 最高使用ベルト速度を超えて使用しないでください。
- 急激な圧力を加えないでください。
- 高温多湿の場所や直射日光は避け、冷暗所に保管してください。
- 製造年月より5年以内にご使用ください。

用途

- 溶接ビードの除去
- 各種バリ取り、面取り
- ダイキャスト品の仕上げ、修正など

材質

- 砥材: アランダム砥粒 (A)
- 基材: 布

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。