



イヤーマフ 折りたたみ式

遮音効果
平均24dB

ANSI
(米国規格協会)
認定商品

発注コード 254-1815

品番 TEM-90

【特 長】

■独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。

【用 途】

■工事建築現場など騒音の大きい場所。

【材 質】

■バンド：ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)

■耳当て：ABS樹脂+ポリ塩化ビニール(PVC)

装着方法

- 1.使う時は、イヤークップをおろしてください。
- 2.イヤークップシールが耳全体を覆うように、ヘッドバンドの長さを調整してください。



作業のしやすい
安定した装着感。

ついたり、
はずしたり。



使用上のご注意

以下の事項を厳守の上、ご使用下さい。

(遮音性能が低下して、聴力に悪影響を与えたり、けが、体調不良の原因となります。)

- 正しく装着して使用してください。
- めがねのつる、髪の毛がじゃまにならないように装着してください。
- 改造や分解をしないでください。
- ヘッドバンドを無理に曲げないでください。
- 痛んだまま使用しないでください。
- ほこりのない清潔な場所で保管してください。

NRR値 (Noise Reduction Rating) とは？

⇒遮音性能を表し、数値が大きいくほど優れた遮音性能を有します。

遮音性能の目安

⇒例として騒音100dbの環境下で24dbのイヤーマフを使用した場合、 $100\text{db} - 24\text{db} = 76\text{db}$ まで遮音効果が得られます。

TEM-90はNRR値約24です。

よって

TEM-90 の正しい装着で約24dBの遮音が可能。

<例>100dBの騒音なら…

$100 - 24 = 76$ で76dBの音まで遮音効果が得られます。

※イヤーマフは同じdB量の音でもその音の周波数、使用条件により遮音性能が変化します。

遮音性能表 (頭上からの装着時)

周 波 数 (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
平均遮音値(dB)	16.1	22.5	29.1	36.9	33.2	37.7	36.8	34.5	35.9

音の大きさの目安



総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail: techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 **0120-509-849**

MADE IN TAIWAN