



NET.100g

Fluorinated GREASE

フッ素グリス

発注コード 415-4932

品番 TFG-1002

【特長・用途】①耐熱・耐薬品性に優れたフッ素系グリス。②ゴム、プラスチックに対しても悪影響は僅少。●高温下の軸受、摺動部に。●薬品や溶剤中で、またはそれらの雰囲気下で作動する軸受、摺動部に。●クリーンルーム、化学プラント、温熱水の中など特殊環境下での潤滑剤として。●射出成形機のエジェクターピンなど高温下の精密部品摺動部に。●使用温度範囲: -20℃~250℃

【使用方法／使用上の注意】①成分が分離している場合があります。ご使用前にチューブをよく揉んでください。②使用面に薄く塗布してください。●容器を強く持ってキャップを開けると本品が飛び出す恐れがありますので注意してください。●本品は化学的に安定した構造のため、他の合成油や鉱物油との相溶性がありません。防錆剤や古いグリスなどが残っている箇所へ適用すると本品がなじまず、焼き付きの原因となります。●古くなったフッ素グリスの除去は、当社スミテックソルベント72などの高フッ化有機溶媒による洗浄が有効です。●本品は汎用グリスと比較して毒性が低く、かつ不燃性ですが、260℃以上になると原料が熱分解し、有害なフッ素ガスを発生します。使用温度範囲を越えた使用は避けてください。

【成分】 合成油、ポリテトラフルオロエチレン

【用途】 工業用潤滑剤

【安全対策】●使用前に安全データシート(SDS)を読む。●子供の手の届かない所に置く。●火気に近づけない。●飲食しない。●取扱い後は接触部位を洗う。●保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用する。

【応急措置】●火災の場合:消火に粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂を使用する。●飲み込んだ場合:無理に吐かせない。直ちに医師に連絡する。

注意



●皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗う。●皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当を受ける。●吸入した場合:空気の新鮮な場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。気分が悪い時は、医師の診断、手当を受ける。●眼に入った場合:水で数分間注意深く洗う。医師の診断、手当を受ける。

【保管及び廃棄】●換気の良い場所で保管。●容器を密閉しておく。●涼しいところに置く。●内容物、容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄する。

消防法:非危険物 指針番号:非該当 国連番号:非該当

総発売元 トラスコ中山株式会社 <http://www.orange-book.com/>
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 ☎ 0120-509-849 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

製造元 住鉱潤滑剤株式会社

MADE IN JAPAN



LOT.No